

Dane aktualne na dzień: 10-12-2025 23:09

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-4w1-dahua-hac-hfw1200th-i8-a-0360b-s6-p-132975.html>



KAMERA 4w1 DAHUA HAC-HFW1200TH-I8-A-0360B-S6

Cena	394,11 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	51522
Kod producenta	HAC-HFW1200TH-I8-A-0360B-S6
Kod EAN	6923172592613
Balans bieli	Tak
Typ obudowy	Kopułkowa
Obiektyw	Stały
Wbudowany mikrofon	Tak
AGC	Tak
2DNR	Tak
Kolor obudowy	Biały
HLC	Tak
Rodzaj przetwornika	CMOS
Menu OSD	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Audio	Tak
Kąt widzenia	102°
WDR	Nie
BLC	Tak
Zasilanie kamery	12 VDC ± 30%
Wbudowany obiektyw	Tak
DWDR	Tak
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
3DNR	Tak
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Rozdzielczość	1920x1080
Seria kamery	Dahua Lite

Opis produktu

KAMERA 4w1 DAHUA HAC-HFW1200TH-I8-A-0360B-S6

Odkryj nową jakość monitoringu z kamerą 4w1 DAHUA HAC-HFW1200TH-I8-A-0360B-S6. Dzięki zaawansowanej technologii i solidnej konstrukcji, ta kamera jest doskonałym rozwiązaniem dla Twojego domu lub biura. Zapewnij sobie spokojny sen, wiedząc, że masz pod kontrolą to, co dla Ciebie najważniejsze.

Korzyści

- Wysoka jakość obrazu w rozdzielczości 1920x1080 (2Mpx) przy 25/30 kl./s, co pozwala na uchwycenie najdrobniejszych szczegółów.
- Zaawansowane funkcje, takie jak automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu (AGC) i cyfrowa redukcja szumów (3D DNR), zapewniają doskonałą jakość obrazu w każdych warunkach oświetleniowych.
- Obudowa o klasie szczelności IP67 gwarantuje ochronę przed wodą i pyłem, co czyni ją idealnym rozwiązaniem do użytku na zewnątrz.
- Wbudowany mikrofon oraz możliwość transmisji audio po przewodzie koncentrycznym zwiększają funkcjonalność urządzenia.
- Możliwość ustawienia stref prywatności (maks. 8 masek) pozwala na dostosowanie monitoringu do Twoich indywidualnych potrzeb.

Cechy Techniczne

- **Model:** HAC-HFW1200TH-I8-A-0360B-S6
- **EAN:** 6923172592613
- **Wymiary:** 90,7 x 240,7 x 90,4 mm (szer. / dł. / wys.)
- **Waga:** 1,000 kg
- **Standard przesyłu obrazu:** AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
- **Przetwornik:** 2MP CMOS
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 (2Mpx) @ 25/30kl/s
- **Czułość:** 0,01lux/F2,0, 0lux (diody IR włączone)
- **Obiektyw:** 3,6 mm
- **Zasięg oświetlacza IR:** 80 m
- **Klasa szczelności:** IP67
- **Zasilanie:** 12V DC
- **Pobór mocy:** ≤ 4.9 W
- **Temperatura pracy:** -40 °C ... 60 °C
- **Gwarancja:** 36 miesięcy