

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-4w1-dahua-hac-hfw1200tlm-il-t-0280b-dip-p-136981.html>



Kamera 4W1 Dahua HAC-HFW1200TLM-IL-T-0280B-DIP

Cena	307,15 zł
Numer katalogowy	66033
Kod producenta	HAC-HFW1200TLM-IL-T-0280B-DIP

Opis produktu

Kamera 4W1 Dahua HAC-HFW1200TLM-IL-T-0280B-DIP

Model: HAC-HFW1200TLM-IL-T-0280B-DIP

Najważniejsze cechy:

- Maks. **30 kl./s** przy rozdzielczości **1080p**
- **Dwukierunkowa komunikacja audio (Two-way Talk)**
- **Inteligentne podwójne oświetlenie (Smart Dual Light)**
- **Technologia Smart Light+**
- **Redukcja szumów 3D NR**
- **Zasięg oświetlenia do 40 m**
- **Obiektyw stałogniskowy 3,6 mm (opcjonalnie 2,8 mm)**
- **Przełączane tryby CVI/CVBS/AHD/TVI**
- **Klasa szczelności IP67, zasilanie 12 V DC**

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Dane
Kamera	
Przetwornik obrazu	2 MP CMOS
Maksymalna rozdzielczość	1920 (H) × 1080 (V)
System skanowania	Progresywny
Prędkość migawki elektronicznej	PAL: 1/25 s - 1/100 000 s NTSC: 1/30 s - 1/100 000 s
Minimalne oświetlenie	0.01 lux@F2.0 (Kolor, 30 IRE) 0.001 lux@F2.0 (Cz/B, 30 IRE) 0 lux (przy włączonym oświetlaczu)
Stosunek sygnału do szumu	>65 dB
Zasięg oświetlenia	40 m
Sterowanie oświetlaczem	Automatyczne / Ręczne
Liczba diod	4 (światło wielordzeniowe)
Zakres regulacji	Pan: 0°-360° Tilt: 0°-90° Rotacja: 0°-360°
Obiektyw	
Typ obiektywu	Stałogniskowy
Mocowanie obiektywu	M12
Ogniskowa	2,8 mm; 3,6 mm

Maksymalny otwór przysłony	F2.0
Kąt widzenia	2,8 mm: H: 111,3°; V: 60,8°; D: 134,2° 3,6 mm: H: 89°; V: 48,2°; D: 109,1°
Minimalna odległość ostrzenia	2,8 mm: 0,5 m 3,6 mm: 0,7 m
Zasięg DORI	Wykrycie: 40,6 m Obserwacja: 16,2 m Rozpoznanie: 8,1 m Identyfikacja: 4,1 m
2,8 mm	Wykrycie: 49,9 m Obserwacja: 20,0 m Rozpoznanie: 10,0 m Identyfikacja: 5,0 m
3,6 mm	DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify) – standard EN-62676-4 określający możliwość rozpoznania osób lub obiektów w polu widzenia kamery. Wartości nie odnoszą się do funkcji inteligentnych.
Opis DORI	
Wideo	
Szybkość klatek	CVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps AHD: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps TVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps CVBS: PAL/NTSC: 960H 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576 / 960 × 480) Auto (ICR) / Kolor / Czarno-biały BLC; HLC; WDR; HLC-Pro DWDR Automatyczny Automatyczne / Ręczne 3D NR Smart IR & WL (CVI, TVI); Tryb WL; Tryb IR
Rozdzielczość	Tak
Tryb dzień/noc	8 m
BLC	CE-LVD: EN 62368-1
WDR	CE-EMC: EN 55032; EN 55035
Balans bieli	
Wzmocnienie	Tak, do 8 m
Redukcja szumów	CVI; TVI
Tryb oświetlenia	Tak (CVI, TVI)
Odbicie lustrzane	Tak, do 8 m
Zasięg mikrofonu	
Certyfikaty	CVI / TVI / AHD / CVBS (1 port BNC, przełącznik DIP)
Dźwięk	
Wbudowany mikrofon	12 V DC (±30%) – zalecane zasilanie pojedynczej kamery Maks. 9,37 W (przy włączonym IR)
Obsługa audio	
Dwukierunkowa komunikacja (Two-way Talk)	-40 °C do +60 °C <95% (bez kondensacji)
Wbudowany głośnik	-40 °C do +60 °C <95% (bez kondensacji)
Porty	IP67
Wyjście wideo	Podstawowy
Zasilanie	
Napięcie zasilania	Metalowy front + plastikowy tył + metalowy uchwyt
Pobór mocy	198,4 mm × 80,2 mm × 76,2 mm (D × S × W)
Środowisko pracy	0,34 kg
Temperatura pracy	0,49 kg
Wilgotność pracy	Montaż na ścianie, suficie lub pionowym słupie
Temperatura przechowywania	
Wilgotność przechowywania	
Klasa szczelności	
Poziom ochrony antykorozyjnej	
Budowa	
Materiał obudowy	
Wymiary	
Waga netto	
Waga brutto	
Sposób montażu	