

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-4w1-dahua-hac-hfw1239t-a-led-0280b-s3-p-134819.html>



Kamera 4W1 Dahua HAC-HFW1239T-A-LED-0280B-S3

Cena	433,56 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	56814
Kod producenta	HAC-HFW1239T-A-LED-0280B-S3

Opis produktu

Kamera 4W1 Dahua HAC-HFW1239T-A-LED-0280B-S3

Model: HAC-HFW1239T-A-LED-0280B-S3

Najważniejsze cechy:

- **Całodobowy obraz w kolorze (24/7), maks. 30 kl./s @ 1080p**
- **Smart Light+** - inteligentne doświetlenie sceny
- **Zasięg oświetlenia do 30 m**
- **Super Adapt, prawdziwy WDR 130 dB**, redukcja szumów 3D NR
- **Wbudowany mikrofon**
- **Obiektyw stałogniskowy 3,6 mm (opcjonalnie 2,8 mm)**
- **Przełączany tryb CVI/CVBS/AHD/TVI**
- **Klasa szczelności IP67**, zasilanie **DC 12 V**

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Opis
Kamera	2 MP CMOS
Przetwornik obrazu	1920 (H) × 1080 (V)
Maksymalna rozdzielczość	Progresywny
System skanowania	PAL: 1/25 s–1/100 000 s; NTSC: 1/30 s–1/100 000 s
Elektroniczna migawka	0.001 lux@F1.0 (Kolor, 30 IRE); 0 lux (przy włączonym oświetlaczu)
Minimalne oświetlenie	>65 dB
Stosunek sygnał/szum (S/N)	30 m
Zasięg oświetlenia	Auto / Manual
Sterowanie oświetlaczem	2 (światło białe)
Liczba oświetlaczy	Pan: 0°–360°; Tilt: 0°–90°; Rotacja: 0°–360°
Regulacja kąta	
Obiektyw	Stałogniskowy
Typ obiektywu	M12
Mocowanie	3.6 mm; 2.8 mm
Ogniskowa	F1.0
Przystona	2.8 mm: H: 101°; V: 53.4°; D: 119.5°; 3.6 mm: H: 81.5°; V: 44.3°; D: 95.7°
Pole widzenia	Stałe
Sterowanie przysłoną	

Minimalna odległość ostrzenia DORI (2.8 mm)	2.8 mm: 1.1 m; 3.6 mm: 1.7 m Detekcja: 47.1 m; Obserwacja: 18.9 m; Rozpoznanie: 9.4 m; Identyfikacja: 4.7 m
DORI (3.6 mm)	Detekcja: 55.7 m; Obserwacja: 22.3 m; Rozpoznanie: 11.1 m; Identyfikacja: 5.6 m
Wideo	
Liczba klatek (fps)	CVI: PAL 1080p@25 fps; NTSC 1080p@30 fps. AHD: PAL 1080p@25 fps; NTSC 1080p@30 fps. TVI: PAL 1080p@25 fps; NTSC 1080p@30 fps. CVBS: PAL 960H; NTSC 960H 1080p (1920×1080); 960H (960×576 / 960×480)
Rozdzielczości	Kolor
Tryb dzień/noc	BLC; HLC; WDR
BLC	130 dB
WDR	Auto; balans strefowy
Balans bieli	Auto / Manual
Wzmocnienie	3D NR
Redukcja szumów	Smart Light
Tryb oświetlenia	Tak
Lustrzane odbicie	8 obszarów (prostokąty)
Maski prywatności	
Certyfikaty	CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035
Certyfikacja	
Porty	CVI/TVI/AHD/CVBS przez 1 port BNC
Wyjście wideo	1 kanał - mikrofon wbudowany
Wejście audio	
Zasilanie	
Zasilanie	12 V DC ±30%
Pobór mocy	Maks. 5.94 W (12 V DC, LED włączony)
Środowisko	
Temperatura pracy	-40 °C do +60 °C
Wilgotność pracy	<95% RH, bez kondensacji
Temperatura przechowywania	-40 °C do +60 °C
Wilgotność przechowywania	<95% RH, bez kondensacji
Stopień ochrony	IP67
Poziom antykorozyjny	Podstawowa ochrona
Obudowa	
Materiał	Metal
Wymiary	174.2 mm × 70.6 mm × 72.3 mm
Waga netto	0.36 kg
Waga brutto	0.45 kg
Montaż	Ścienny, sufitowy, na słupie pionowym