

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-4w1-dahua-hac-hfw1239tm-a-led-0360b-s3-p-134821.html>



Kamera 4W1 Dahua HAC-HFW1239TM-A-LED-0360B-S3

Cena	564,31 zł
Numer katalogowy	56816
Kod producenta	HAC-HFW1239TM-A-LED-0360B-S3

Opis produktu

Kamera 4W1 Dahua HAC-HFW1239TM-A-LED-0360B-S3

Model: HAC-HFW1239TM-A-LED-0360B-S3

Najważniejsze cechy:

- **Obraz w kolorze 24/7**, maks. **30 kl./s przy 1080p**
- **Smart Light+** - inteligentne sterowanie oświetleniem
- **Smart Area Lighting** - inteligentne doświetlanie wybranych stref
- Zasięg oświetlenia: **40 m**
- **Super Adapt, prawdziwe WDR 130 dB, 3D NR**
- **Wbudowany mikrofon**
- Stałogniskowy obiektyw **3.6 mm**
- Obsługa wielu standardów: **CVI / CVBS / AHD / TVI** (przełączane)
- Odporność środowiskowa: **IP67**, zasilanie **12 VDC**

Specyfikacja techniczna:

Kategoria	Parametry
Kamera	
Przetwornik obrazu	2 MP CMOS
Maks. rozdzielczość	1920 (H) × 1080 (V)
System skanowania	Progresywny
Migawka elektroniczna	PAL: 1/25 s - 1/100,000 s NTSC: 1/30 s - 1/100,000 s
Minimalne oświetlenie	0.001 lux@F1.0 (Kolor, 30 IRE) 0 lux (oświetlacz włączony)
Stosunek S/N	>65 dB
Zasięg oświetlacza	40 m
Sterowanie oświetlaczem	Auto / Manual
Liczba oświetlaczy	4 (światło białe)
Regulacja kąta	Pan: 0°-360° Tilt: 0°-90° Rotacja: 0°-360°
Obiektyw	
Typ obiektywu	Stałogniskowy
Mocowanie	M12
Ogniskowa	3.6 mm
Przystosowanie	F1.0

Kąt widzenia	H: 81.5°; V: 44.3°; D: 95.7°
Sterowanie przysłoną	Stała
Min. odległość ostrzenia	1.7 m
DORI (3.6 mm)	Detekcja: 55.7 m
	Obserwacja: 22.3 m
	Rozpoznanie: 11.1 m
	Identyfikacja: 5.6 m
Wideo	
Szybkość klatek (CVI)	PAL: 1080p@25 fps
	NTSC: 1080p@30 fps
Szybkość klatek (AHD)	PAL: 1080p@25 fps
	NTSC: 1080p@30 fps
Szybkość klatek (TVI)	PAL: 1080p@25 fps
	NTSC: 1080p@30 fps
Szybkość klatek (CVBS)	PAL: 960H
	NTSC: 960H
Rozdzielczości	1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576 / 960 × 480)
Tryb dzień/noc	Kolor
BLC / HLC / WDR	BLC; HLC; WDR
WDR	130 dB (True WDR)
Balans bieli	Auto; Area White Balance
Wzmocnienie	Manualne / Auto
Redukcja szumów	3D NR
Tryby oświetlenia	Smart Light
Odbicie lustrzane	Tak
Maski prywatności	Do 8 stref (prostokąty)
Certyfikaty	
Certyfikaty	CE-LVD: EN 62368-1
	CE-EMC: EN 55032; EN 55035
Porty	
Wyjście wideo	CVI / TVI / AHD / CVBS (BNC)
Audio	1 kanał - wbudowany mikrofon
Zasilanie	
Zasilanie	12 VDC ± 30%
Pobór mocy	Maks. 7.79 W (LED on)
Środowisko pracy	
Temp. pracy	-40 °C do +60 °C
Wilgotność pracy	<95% RH (bez kondensacji)
Temp. przechowywania	-40 °C do +60 °C
Wilgotność przechowywania	<95% RH (bez kondensacji)
Ochrona	IP67
Poziom antykorozyjny	Podstawowa ochrona
Konstrukcja	
Materiał obudowy	Metal
Wymiary	240.8 × 80.2 × 90.7 mm
Waga netto	0.67 kg
Waga brutto	0.88 kg
Montaż	Ścienny, sufitowy, na słupie