Dane aktualne na dzień: 09-12-2025 21:00

Link do produktu: https://sklepsatelitarny.pl/kamera-4w1-dahua-hac-hfw1500rm-il-t-0280b-dip-p-136986.html

Kamera 4W1 Dahua HAC-HFW1500RM-IL-T-0280B-DIP

Cena	**339,15 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**66040**
Kod producenta	**HAC-HFW1500RM-IL-T-0280B-DIP**

Opis produktu

Kamera 4W1 Dahua HAC-HFW1500RM-IL-T-0280B-DIP

Model: HAC-HFW1500RM-IL-T-0280B-DIP

Najważniejsze cechy:

- **Dwukierunkowa komunikacja audio (Two-way Talk)**
- Inteligentne podświetlenie **Smart Light+**
- Technologia **Smart Dual Light**
- Zasięg oświetlenia do **30 m**
- Redukcja szumów **3DNR**
- Obiektyw stałoogniskowy **3,6 mm** (opcjonalnie **2,8 mm**)
- Obsługa trybów **CVI / CVBS / AHD / TVI** (przełączane)
- Klasa szczelności **IP67**, zasilanie **12 V DC**

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Specyfikacja
Kamera	
Przetwornik obrazu	5 MP CMOS
Maksymalna rozdzielczość	2880 (H) × 1620 (V)
System skanowania	Progresywny
Czas otwarcia migawki elektronicznej	PAL: 1/25 s – 1/100 000 s NTSC: 1/30 s – 1/100 000 s
Minimalne oświetlenie	0.01 lux@F1.6 (Kolor, 30 IRE) 0.001 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (przy włączonym oświetlaczu)
Stosunek sygnału do szumu (S/N)	>65 dB
Zasięg oświetlenia	IR: 30 m (98.43 ft) Światło ciepłe: 30 m (98.43 ft)
Sterowanie oświetlaczem	Automatyczne / Ręczne
Liczba oświetlaczy	2 (wielordzeniowe diody)
Regulacja kąta	Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Rotacja: 0°–360°
Obiektyw	
Typ obiektywu	Stałoogniskowy
Mocowanie obiektywu	M12

Ogniskowa	2.8 mm; 3.6 mm
Maksymalna przysłona	F1.6
Kąt widzenia	2.8 mm: H: 113.3°, V: 62.1°, D: 134.3° 3.6 mm: H: 90.1°, V: 47.8°, D: 109.3°
Sterowanie przysłoną	Stałe
Minimalna odległość ostrzenia	2.8 mm: 0.8 m (2.62 ft) 3.6 mm: 1.3 m (4.27 ft)
DORI (Wykryj / Obserwuj / Rozpoznaj / Zidentyfikuj)	Standard EN-62676-4
2.8 mm – DORI	Wykryj: 59.8 m / Obserwuj: 23.9 m / Rozpoznaj: 12.0 m / Identyfikuj: 6.0 m
3.6 mm – DORI	Wykryj: 77 m / Obserwuj: 30.8 m / Rozpoznaj: 15.4 m / Identyfikuj: 7.7 m
Wideo	
Szybkość klatek	CVI: PAL: 5M@25/12.5 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps NTSC: 5M@25/20/10 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps AHD: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL/NTSC: 5M 16:9@20 fps CVBS: PAL/NTSC: 960H
Rozdzielczość	5M (2880×1620); 4M (2560×1440); 1080p (1920×1080); 720p (1280×720); TVI 5M 16:9 (2960×1665)
Tryb Dzień/Noc	Auto (ICR) / Kolor / B/W
BLC	BLC / HLC / WDR
WDR	DWDR
Balans bieli	Automatyczny / Strefowy
Kontrola wzmocnienia	Automatyczna / Ręczna
Redukcja szumów	3D NR
Tryb oświetlenia	Smart IR & WL (CVI, TVI) / WL / IR
Lustro (Mirror)	Tak
Maski prywatności	Tak (8 obszarów, prostokątne)
Certyfikaty	CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: EN 55032; EN 55035
Audio	
Wbudowany mikrofon	Tak
Obsługa audio	CVI / TVI
Zasięg mikrofonu	8 m (26.25 ft)
Dwukierunkowa komunikacja (Two-way Talk)	Tak (CVI, TVI)
Wbudowany głośnik	Tak
Zasięg głośnika	8 m (26.25 ft)
Porty	
Wyjście wideo	CVI / TVI / AHD / CVBS (wybierane jednym portem BNC, DIP Switch)
Zasilanie	
Zasilanie	12 VDC (±30%) Zaleca się stosowanie zasilacza dla pojedynczej kamery
Pobór mocy	Maks. 7.3 W (12 VDC, WLED włączony)
Środowisko pracy	
Temperatura pracy	–40 °C do +60 °C (–40 °F do +140 °F)
Wilgotność pracy	<95% RH (bez kondensacji)
Temperatura przechowywania	–40 °C do +60 °C
Wilgotność przechowywania	<95% RH (bez kondensacji)
Klasa ochrony	IP67
Poziom antykorozyjny	Podstawowa ochrona Przeznaczone do zastosowań ogólnych, bez specjalnych wymagań antykorozyjnych.
Konstrukcja	
Materiał obudowy	Metal
Wymiary produktu (D×S×W)	166.4 × 69.7 × 70.0 mm (6.55" × 2.74" × 2.76")
Waga netto	0.36 kg (0.79 lb)
Waga brutto	0.46 kg (1.01 lb)
Montaż	Montaż na ścianie, suficie lub pionowym słupie