

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-4w1-dahua-hac-hfw1500tlm-il-a-0280b-s2-p-133477.html>

KAMERA 4W1 DAHUA HAC-HFW1500TLM-IL-A-0280B-S2

Cena	491,01 zł
Numer katalogowy	53374
Kod producenta	HAC-HFW1500TLM-IL-A-0280B-S2
Kod EAN	6923172590541
Wbudowany obiektyw	Tak
AGC	Nie
Kolor obudowy	Biały
2DNR	Tak
Rodzaj przetwornika	CMOS
HLC	Tak
Rozdzielczość	2880x1620
Temperatura pracy	-40 °C to +60 °C
Balans bieli	Tak
Seria kamery	Dahua Lite
Czułość przetwornika	0.005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE)
Typ obudowy	Tubowa
Obiektyw	Stały
WDR	Nie
Seria	HDCVI
BLC	Tak
Jakość obrazu	5 Mpx
Zasilanie kamery	12 V DC
Rozdzielczość kamery	5MPX
DWDR	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Klasa szczelności	IP67
Audio	Tak
Kąt widzenia	113.3°
Materiał wykonania obudowy	Metalowa+Plastikowa

Opis produktu

KAMERA 4W1 DAHUA HAC-HFW1500TLM-IL-A-0280B-S2

Model: HAC-HFW1500TLM-IL-A-0280B-S2

Najważniejsze cechy

- Maks. 25 kl./s przy 5MP (wyjście wideo 16:9)
- Smart Dual Light
- Zasięg oświetlenia 40 m
- Super Adapt
- Wbudowany mikrofon
- Obiektyw stałogniskowy 2.8 mm
- Przełączanie CVI/CVBS/AHD/TVI.
- IP67, 12 VDC.

Specyfikacja techniczna

Szybkość klatek wideo

CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps; NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps

AHD: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps

TVI: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps

CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H

5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080);

960H (960 × 576/960 × 480)

Auto(ICR)/Kolor/Cz-b

BLC; HLC; DWDR

DWDR

Auto; Balans bieli na obszarach

Auto/Manual

2D NR

Smart IR&WL; Tryb WL; Tryb IR

Tak

Wył/Wł (8 stref, prostokąt)

5 m (16.40 ft)

Wybór wyjścia wideo: CVI/TVI/AHD/CVBS na jednym porcie BNC

Jeden kanał, wbudowany mikrofon

-40 °C do +60 °C (-40 °F do +140 °F)

<95% (RH), bez kondensacji

-40 °C do +60 °C (-40 °F do +140 °F)

<95% (RH), bez kondensacji

IP67

Podstawowa ochrona

Stałogniskowy

M12

2.8 mm

F1.6

H: 106°; V: 56°; D: 125°

Stała

0.8 m (2.62 ft)

D: 56 m; O: 22.4 m; R: 11.2 m; l: 5.6 m (D: 183.73 ft; O: 73.49

ft; R: 36.75 ft; l: 18.37 ft)

5 MP

Bullet

1/2.7" CMOS

2880 (H) × 1620 (V)

Rozdzielczość

Dzień/Noc

BLC

WDR

Balans bieli

Kontrola wzmocnienia

Redukcja szumów

Tryb oświetlenia

Odbicie lustrzane

Maskowanie prywatności

Zasięg wykrycia dźwięku

Port wyjścia wideo

Wejście audio

Temperatura pracy

Wilgotność pracy

Temperatura przechowywania

Wilgotność przechowywania

Ochrona

Poziom antykorozyjny

Typ obiektywu

Mocowanie obiektywu

Ogniskowa

Maksymalna przysłona

Pole widzenia

Kontrola przysłony

Minimalna odległość ostrości

Odległość DORI

Rozdzielczość kamery

Typ kamery

Przetwornik obrazu

Maksymalna rozdzielczość

System skanowania	Progresywny
Elektroniczna migawka	PAL: 1/25 s-1/100000 s; NTSC: 1/30 s-1/100000 s
Minimalne oświetlenie	0.05 lux@F1.6 (Kolor, 30 IRE); 0.005 lux@F1.6 (Cz-b, 30 IRE); 0 lux (włączony oświetlacz)
Stosunek sygnał/szum	>65 dB
Zasięg oświetlenia	IR: 40 m (131.23 ft); Ciepłe światło: 40 m (131.23 ft)
Kontrola włączania/wyłączania oświetlacza	Auto/Manual
Liczba oświetlaczy	2 (ciepłe światło); 2 (IR)
Regulacja kąta	Pan: 0°-360°; Tilt: 0°-90°; Obrót: 0°-360°
Przełączanie SD/HD	Menu OSD
Materiał obudowy	Metalowa przednia pokrywa + plastikowy tył + metalowy uchwyt
Wymiary produktu	198.4 mm × 80.2 mm × 76.2 mm (7.81" × 3.16" × 3")
Waga netto	0.3 kg (0.66 lb)
Waga brutto	0.42 kg (0.93 lb)
Montaż	Montaż na ścianie; montaż na suficie; montaż na pionowym słupie
Certyfikacje	CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14
Zasilanie	12 VDC ± 30%
Zużycie energii	Maks. 4.5 W (12 VDC, włączone WLED)