

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-4w1-dahua-hac-hfw1509tlm-a-led-0360b-s3-p-134833.html>



Kamera 4W1 Dahua HAC-HFW1509TLM-A-LED-0360B-S3

Cena	589,15 zł
Numer katalogowy	56823
Kod producenta	HAC-HFW1509TLM-A-LED-0360B-S3

Opis produktu

Kamera 4W1 Dahua HAC-HFW1509TLM-A-LED-0360B-S3

Model: HAC-HFW1509TLM-A-LED-0360B-S3

Najważniejsze cechy:

- Maks. **25 kl./s przy 5 MP (wyjście wideo 16:9)**
- **Super Adapt, prawdziwe WDR 120 dB, 3D NR**
- **Obraz w kolorze 24/7**
- **Smart Light+** – inteligentne sterowanie oświetleniem
- **Smart Area Lighting** – inteligentne doświetlanie stref
- **Wbudowany mikrofon**
- Zasięg oświetlenia: **40 m**
- Obsługa wielu standardów: **CVI / CVBS / AHD / TVI** (przełączane)
- Stałogniskowy obiektyw **3.6mm**
- Odporność środowiskowa: **IP67**, zasilanie **12 VDC**

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Opis
Kamera	5 MP CMOS
Przetwornik obrazu	2880 (H) × 1620 (V)
Maks. rozdzielczość	Progresywny
System skanowania	PAL: 1/3 s – 1/100,000 s; NTSC: 1/4 s – 1/100,000 s
Prędkość migawki elektronicznej	0.001 lux@F1.0 (kolor, 30 IRE); 0 lux (przy włączonym doświetlaczu)
Minimalne oświetlenie	>65 dB
Stosunek sygnału do szumu (S/N)	40 m (131 ft)
Zasięg oświetlenia	Auto / Ręczne
Sterowanie doświetlaczem	4 (światło ciepłe)
Liczba diod	Pan: 0°-360°; Tilt: 0°-90°; Rotacja: 0°-360°
Regulacja kąta	
Obiektyw	Stałogniskowy
Typ obiektywu	Nie
Autofokus	M12
Mocowanie	2.8 mm; 3.6 mm
Ogniskowa	F1.0
Przystosowanie	2.8 mm: H: 112°; V: 57°; D: 132°
Kąt widzenia	

Sterowanie przysłoną
Minimalna odległość ostrzenia
DORI (Detect/Observe/Recognize/Identify)

Wideo
Częstotliwość klatek

Rozdzielczość

Tryb dzień/noc
BLC
WDR
Balans bieli
Wzmocnienie
Redukcja szumów
Tryb oświetlenia
Funkcje dodatkowe
Maski prywatności
Audio
Wbudowany mikrofon
Porty
Wyjście wideo
Wyjście alarmowe
Zasilanie
Zasilanie
Pobór mocy
Środowisko pracy
Temperatura pracy
Wilgotność pracy
Temperatura przechowywania
Wilgotność przechowywania
Ochrona
Odporność antykorozyjna
Obudowa
Materiał
Wymiary
Waga netto
Waga brutto
Montaż

3.6 mm: H: 88°; V: 46°; D: 104°
Stała
2.8 mm: 1.6 m; 3.6 mm: 2.3 m
2.8 mm: 67.4 m / 27.0 m / 13.5 m / 6.7 m
3.6 mm: 80.0 m / 32.0 m / 16.0 m / 8.0 m

CVI: PAL: 5M@25 fps; 5M@12.5 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps
NTSC: 5M@25 fps; 5M@10 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps
AHD: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps
TVI: PAL: 5M 16:9@20 fps; 4M@25 fps
NTSC: 5M 16:9@20 fps; 4M@30 fps
CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H
5M (2880 × 1620); TVI 5M 16:9 (2960 × 1665); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576 / 960 × 480)
Kolor
BLC; HLC; WDR; HLC-Pro
120 dB
Auto; lokalny
Auto / Ręczne
3D NR
Smart Light
Elektroniczne odmglenie (Defog), Cyfrowy zoom 4×, Lustro
Do 8 stref

Tak

CVI/TVI/AHD/CVBS (1 × BNC)
1 kanał

12 VDC ± 30% (zalecany osobny zasilacz na kamerę)
Maks. 9 W (12 VDC, LED włączone)

-40 °C ~ +60 °C
<95% RH, bez kondensacji
-40 °C ~ +60 °C
<95% RH, bez kondensacji
IP67
Podstawowa ochrona

Metalowy front + plastikowy korpus tylny + metalowy uchwyt
198.4 mm × 80.2 mm × 76.2 mm (7.81" × 3.16" × 3.00")
0.31 kg
0.48 kg
Naścienny; sufitowy; na słupie pionowym