

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-4w1-dahua-hac-hfw1549x-a-pro-0360b-dip-p-136996.html>



Kamera 4W1 Dahua HAC-HFW1549X-A-PRO-0360B-DIP

Cena	469,89 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	66053
Kod producenta	HAC-HFW1549X-A-PRO-0360B-DIP

Opis produktu

Kamera 4W1 Dahua HAC-HFW1549X-A-PRO-0360B-DIP

Model: HAC-HFW1549X-A-PRO-0360B-DIP

Najważniejsze cechy:

- Kolorowy obraz 24/7, maks. 25 kl./s przy rozdzielczości 5 MP (format 16:9)
- Inteligentne przetwarzanie obrazu **AI-ISP**
- **Korekcja zniekształceń** obrazu
- Technologia **Smart Light+** - automatyczne dopasowanie oświetlenia
- **Zasięg oświetlenia do 50 m**
- **Super Adapt, prawdziwe WDR 130 dB, 3D NR** - wysoka jakość obrazu w trudnych warunkach
- **Wbudowany podwójny mikrofon**
- **Konstrukcja typu eyeball** z szybkim montażem, oszczędzająca czas instalacji
- **Obiektyw stałogniskowy 3,6 mm** (opcjonalnie 2,8 mm)
- **Obsługa wielu trybów wideo:** CVI / CVBS / AHD / TVI (przełączane)
- **Stopień ochrony IP67**, zasilanie **12 VDC**

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Dane techniczne
Przetwornik obrazu	5 MP CMOS
Maksymalna rozdzielczość	2880 (H) × 1620 (V)
System skanowania	Progresywny
Prędkość migawki elektronicznej	PAL: 1/25 s - 1/100 000 s; NTSC: 1/30 s - 1/100 000 s
Minimalne oświetlenie	0.0001 lux@F1.0 (kolor, 30 IRE); 0 lux (przy włączonym oświetlaczu)
Stosunek sygnału do szumu (S/N)	>65 dB
Zasięg oświetlenia	Ciepłe światło: do 50 m
Sterowanie oświetlaczem	Automatyczne / Ręczne
Liczba diod oświetlających	4 (ciepłe światło)
Zakres regulacji kąta	Obrót (Pan): 0°-360°; Pochylenie (Tilt): 0°-90°; Rotacja: 0°-360°
Typ obiektywu	Stałogniskowy
Mocowanie obiektywu	M12
Ogniskowa	2.8 mm; 3.6 mm
Maksymalna przysłona	F1.0
Kąt widzenia (2.8 mm)	Poziomy: 109.6°; Pionowy: 57.5°; Przekątna: 131°

Kąt widzenia (3.6 mm)	Poziomy: 88.2°; Pionowy: 47.6°; Przekątna: 104.5°
Sterowanie przysłoną	Stałe
Minimalna odległość ostrzenia	2.8 mm: 2.0 m; 3.6 mm: 3.0 m
DORI (2.8 mm)	Detekcja: 66.0 m; Obserwacja: 26.4 m; Rozpoznanie: 13.2 m;
	Identyfikacja: 6.6 m
DORI (3.6 mm)	Detekcja: 78.0 m; Obserwacja: 31.2 m; Rozpoznanie: 15.6 m;
	Identyfikacja: 7.8 m
Liczba klatek wideo (Video Frame Rate)	CVI: PAL: 5M@25 fps, 5M@12.5 fps; NTSC: 5M@25 fps, 5M@10 fps; AHD: PAL: 4M@25 fps, NTSC: 4M@30 fps; TVI: PAL: 5M@20 fps, NTSC: 5M@20 fps; CVBS: PAL/NTSC: 960H 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 960H (960 × 576 / 960 × 480); TVI 5M 16:9 (2960 × 1665)
Rozdzielczości wideo	Kolor
Tryb dzień/noc	130 dB
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	Automatyczny
Balans bieli	Automatyczna
Kontrola wzmacnienia (Gain Control)	3D NR
Redukcja szumów	Tak (sterowana przez XVR)
Detekcja ruchu	Smart Light
Tryb oświetlenia	Tak (sterowane przez XVR)
Odbicie lustrzane (Mirror)	Tak (sterowane przez XVR)
Maski prywatności	CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035
Certyfikaty	Tak, podwójny mikrofon
Wbudowany mikrofon	CVI
Transmisja audio	12 m
Zasięg mikrofonu	CVI/TVI/AHD/CVBS - jedno złącze BNC (przełączane przełącznikiem DIP)
Wyjście wideo	12 VDC (±30%)
Zasilanie	5.8 W (12 VDC, przy włączonym LED)
Pobór mocy (maksymalny)	-40 °C do +60 °C
Temperatura pracy	<95% RH (bez kondensacji)
Wilgotność pracy	-40 °C do +60 °C
Temperatura przechowywania	<95% RH (bez kondensacji)
Wilgotność przechowywania	IP67
Stopień ochrony	Podstawowy
Poziom ochrony antykorozyjnej	Metalowy przedni panel + plastikowy korpus tylny + metalowy uchwyt
Materiał obudowy	186.5 × 75 × 82.2 mm
Wymiary produktu (D × S × W)	0.35 kg
Waga netto	0.49 kg
Waga brutto	Montaż na ścianie, suficie lub słupie pionowym
Sposób montażu	