

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-4w1-dahua-hac-hfw1549x-il-a-pro-0360b-dip-p-136994.html>



Kamera 4W1 Dahua HAC-HFW1549X-IL-A-PRO-0360B-DIP

Cena	478,59 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	66050
Kod producenta	HAC-HFW1549X-IL-A-PRO-0360B-DIP

Opis produktu

Kamera 4W1 Dahua HAC-HFW1549X-IL-A-PRO-0360B-DIP

Model: HAC-HFW1549X-IL-A-PRO-0360B-DIP

Najważniejsze cechy:

- Maks. **25 kl./s przy 5 MP (16:9)**
- Zaawansowane przetwarzanie obrazu **AI-ISP**
- Korekcja zniekształceń (**Distortion Correction**)
- Inteligentne podświetlenie **Smart Dual Light**
- Technologia **Smart Light+**
- Zasięg oświetlenia do **50 m**
- Funkcje **Super Adapt**, **prawdziwy WDR 130 dB**, **redukcja szumów 3D NR**
- **Podwójny wbudowany mikrofon (Dual Mic)**
- Konstrukcja typu „**eyeball**” zapewniająca szybki i łatwy montaż
- Obiektyw stałogniskowy **3,6 mm** (opcjonalnie **2,8 mm**)
- Obsługa trybów **CVI / CVBS / AHD / TVI** (przełączane)
- Klasa szczelności **IP67**, zasilanie **12 V DC**

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Specyfikacja
Kamera	5 MP CMOS
Przetwornik obrazu	2880 (H) × 1620 (V)
Maksymalna rozdzielczość	Progresywny
System skanowania	PAL: 1/25 s – 1/100 000 s
Czas otwarcia migawki elektronicznej	NTSC: 1/30 s – 1/100 000 s
Minimalne oświetlenie	0.0001 lux@F1.0 (Kolor, 30 IRE)
	0.00001 lux@F1.0 (B/W, 30 IRE)
	0 lux (przy włączonym oświetlaczu)
Stosunek sygnału do szumu (S/N)	>65 dB
Zasięg oświetlenia	IR: 50 m (164.04 ft)
	Światło ciepłe: 50 m (164.04 ft)
Sterowanie oświetlaczem	Automatyczne / Ręczne
Liczba oświetlaczy	4 (wielordzeniowe diody)
Regulacja kąta	Pan: 0°–360°
	Tilt: 0°–90°

Obiektyw	Rotacja: 0°-360°
Typ obiektywu	Stałoogniskowy
Mocowanie obiektywu	M12
Ogniskowa	2.8 mm; 3.6 mm
Maksymalna przysłona	F1.0
Kąt widzenia	2.8 mm: H: 111°, V: 58.5°, D: 136.3° 3.6 mm: H: 91.1°, V: 48.7°, D: 107.9°
Sterowanie przysłoną	Stałe
Minimalna odległość ostrzenia	2.8 mm: 1.4 m (4.59 ft) 3.6 mm: 2.0 m (6.56 ft)
DORI (Wykryj / Obserwuj / Rozpoznaj / Zidentyfikuj)	Standard EN-62676-4
2.8 mm – DORI	Wykryj: 63.8 m / Obserwuj: 25.5 m / Rozpoznaj: 12.8 m / Identyfikuj: 6.4 m
3.6 mm – DORI	Wykryj: 77.8 m / Obserwuj: 31.1 m / Rozpoznaj: 15.6 m / Identyfikuj: 7.8 m
Wideo	
Szybkość klatek	CVI: PAL: 5M@25/12.5 fps; NTSC: 5M@25/10 fps AHD: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps TVI: 5M@20 fps (PAL/NTSC) CVBS: 960H (PAL/NTSC) 5M (2880×1620); 4M (2560×1440); 960H (960×576 / 960×480); TVI 5M 16:9 (2960×1665) Auto (ICR) / Kolor / B/W 130 dB
Rozdzielczość	Automatyczny
Tryb Dzień/Noc	Automatyczna
WDR	3D NR
Balans bieli	Tak (sterowana przez XVR)
Kontrola wzmocnienia	Smart IR & WL / WL / IR
Redukcja szumów	Tak (sterowane przez XVR)
Detekcja ruchu	Tak (sterowane przez XVR)
Tryb oświetlenia	CE-LVD: EN 62368-1
Lustro (Mirror)	CE-EMC: EN 55032; EN 55035
Maski prywatności	
Certyfikaty	
Audio	
Wbudowany mikrofon	Tak, podwójny mikrofon (Dual Mic)
Obsługa audio	CVI
Zasięg mikrofonu	12 m (39.37 ft)
Porty	
Wyjście wideo	CVI / TVI / AHD / CVBS (wybierane jednym portem BNC, DIP switch)
Zasilanie	
Zasilanie	12 VDC (±30%)
Pobór mocy	Maks. 6.1 W (12 VDC, LED włączony)
Środowisko pracy	
Temperatura pracy	-40 °C do +60 °C (-40 °F do +140 °F)
Wilgotność pracy	<95% RH (bez kondensacji)
Temperatura przechowywania	-40 °C do +60 °C
Wilgotność przechowywania	<95% RH (bez kondensacji)
Klasa ochrony	IP67
Poziom antykorozyjny	Podstawowa ochrona
Konstrukcja	
Materiał obudowy	Metalowy front + plastikowy tył + metalowy uchwyt
Wymiary produktu (D×S×W)	186.5 × 75 × 82.2 mm (7.34" × 2.95" × 3.24")
Waga netto	0.35 kg (0.77 lb)
Waga brutto	0.49 kg (1.08 lb)
Montaż	Montaż na ścianie, suficie lub pionowym słupie