

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-4w1-dahua-hac-hfw1801cm-il-a-0280b-s2-p-134836.html>



Kamera 4W1 Dahua HAC-HFW1801CM-IL-A-0280B-S2

Cena	713,38 zł
Numer katalogowy	56826
Kod producenta	HAC-HFW1801CM-IL-A-0280B-S2
Kod EAN	6923172586902
Kolor obudowy	Biały
Audio	Tak
Kąt widzenia	106°
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Seria kamery	Dahua Lite
Rozdzielczość kamery	8MPX
Typ obudowy	Tubowa
Wbudowany mikrofon	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy

Opis produktu

Kamera 4W1 Dahua HAC-HFW1801CM-IL-A-0280B-S2

Model: HAC-HFW1801CM-IL-A-0280B-S2

Najważniejsze cechy:

- Maksymalna rozdzielczość **4K przy 15 kl./s.**
- **Prawdziwe WDR 120 dB** i **redukcja szumów 3D NR** dla czystego, szczegółowego obrazu.
- **Inteligentne podwójne oświetlacze (Smart Dual Illuminators)** – automatyczne przełączanie między światłem podczerwonym a białym.
- **Zasięg oświetlenia do 20 m.**
- **Technologia Super Adapt** – automatyczne dostosowanie parametrów obrazu do warunków oświetleniowych.
- **Wbudowany mikrofon (-A)** umożliwiający rejestrację dźwięku.
- **Stałooogniskowy obiektyw 3.6 mm** (opcjonalnie 2.8 mm).
- Obsługa wielu standardów: **CVI / CVBS / AHD / TVI (przełączane).**
- **Odporność IP67** – pełna ochrona przed kurzem i wodą, **zasilanie 12 VDC.**

Specyfikacja techniczna:

System / Funkcja
Szybkość klatek wideo

Opis
CVI: PAL: 4K@15 fps; 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps
NTSC: 4K@15 fps; 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps

Rozdzielczość

Tryb dzień/noc

Kompensacja ekspozycji

WDR (szeroki zakres dynamiki)

Balans bieli

Sterowanie wzmacnieniem

Redukcja szumów

Tryb oświetlenia

Funkcja przeciwmgielna

Odbicie lustrzane (Mirror)

Maski prywatności

Zasięg mikrofonu

Wyjście wideo

Wejście audio

Temperatura pracy

Wilgotność pracy

Temperatura przechowywania

Wilgotność przechowywania

Stopień ochrony

Odporność na korozję

Typ obiektywu

Mocowanie obiektywu

Ogniskowa

Maksymalna przysłona

Kąt widzenia

Sterowanie przysłoną

Minimalna odległość ostrzenia

DORI (Wykryj / Obserwuj / Rozpoznaj / Identyfikuj)

Opis DORI

Rozdzielczość przetwornika

Typ obudowy

Przetwornik obrazu

Maksymalna rozdzielczość sensora

System skanowania

Prędkość migawki elektronicznej

Minimalne oświetlenie

Stosunek sygnał/szum (S/N)

Zasięg oświetlenia

Sterowanie oświetlaczem

Liczba oświetlaczy

Zakres regulacji

Przełączanie SD/HD

Materiał obudowy

Wymiary (D × S × W)

Waga netto

Waga brutto

Montaż

Certyfikaty

Zasilanie

Pobór mocy

AHD: PAL/NTSC: 4K@15 fps

TVI: PAL/NTSC: 4K@15 fps

CVBS: PAL/NTSC: 960H

4K (3840 × 2160); 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440);

1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576 / 960 × 480)

Auto (ICR) / Kolor / B&W

BLC, HLC, WDR, HLC-Pro

120 dB

Automatyczny / Strefowy

Auto / Ręczne

3D NR

Smart IR & WL (podwójne oświetlenie), tryb WL, tryb IR

Elektroniczna

Tak

Włącz / Wyłącz (8 stref, prostokątne)

8 m (26,25 ft)

CVI/TVI/AHD/CVBS - wybierane jednym portem BNC

1 kanał, wbudowany mikrofon

-40 °C do +60 °C

<95% RH (bez kondensacji)

-40 °C do +60 °C

<95% RH (bez kondensacji)

IP67

Podstawowa ochrona

Stałoogniskowy

M12

2.8 mm

F2.0

H: 106°; V: 56°; D: 125°

Stałe

1.3 m (4.27 ft)

D: 88 m; O: 35.2 m; R: 17.6 m; I: 8.8 m (D: 288.7 ft; O: 115.5

ft; R: 57.7 ft; I: 28.9 ft)

Standard EN-62676-4 określa możliwość rozróżnienia obiektów w obszarze obserwacji.

8 MP

Bullet (tubowa)

1/2.7" CMOS

3840 (H) × 2160 (V)

Progresywny

PAL: 1/25 s - 1/100 000 s; NTSC: 1/30 s - 1/100 000 s

0.01 lux@F2.0 (kolor, 30 IRE); 0.001 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE); 0

lux (przy włączonym oświetlaczu)

>65 dB

IR: 20 m; światło ciepłe: 20 m

Automatyczne / Ręczne

1 × IR; 1 × światło ciepłe

Obrót: 0°-360°; Pochylenie: 0°-90°; Rotacja: 0°-360°

Menu OSD

Metal

166.4 × 69.7 × 70.0 mm (6.55" × 2.74" × 2.76")

0.33 kg (0.73 lb)

0.43 kg (0.95 lb)

Ścienny, sufitowy lub na słupie pionowym

CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47

CFR Part 15 Subpart B; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2

No.62368-1-14

12 VDC ± 30%

Maks. 4.2 W (12 VDC, LED włączony)