

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-4w1-dahua-hac-hfw1801r-z-a-27135-s2-p-134837.html>



Kamera 4W1 Dahua HAC-HFW1801R-Z-A-27135-S2

Cena	1 115,89 zł
Numer katalogowy	56827
Kod producenta	HAC-HFW1801R-Z-A-27135-S2
Kod EAN	6923172544810
Rozdzielczość kamery	8MPX
Typ obudowy	Tubowa
Wbudowany mikrofon	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	≤5x
Seria kamery	Dahua Lite
Kolor obudowy	Biały
Audio	Tak
Kąt widzenia	114°-32°
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)

Opis produktu

Kamera 4W1 Dahua HAC-HFW1801R-Z-A-27135-S2

Model: HAC-HFW1801R-Z-A-27135-S2

Najważniejsze cechy:

Specyfikacja techniczna:

System / Funkcja	Opis
Rozdzielczość przetwornika (Pixel)	8 MP
Przetwornik obrazu	4K CMOS
Maksymalna rozdzielczość	3840 (H) × 2160 (V)
System skanowania	Progresywny
Prędkość migawki elektronicznej	PAL: 1/25 s - 1/100000 s; NTSC: 1/30 s - 1/100000 s
Minimalne oświetlenie	0.01 lux@F1.5 (Kolor, 30 IRE); 0.001 lux@F1.5 (B/W, 30 IRE); 0 lux (przy włączonym oświetlaczu)
Stosunek sygnału do szumu (S/N)	>65 dB
Zasięg oświetlenia	80 m (262,47 ft)
Sterowanie oświetlaczem	Automatyczne / Ręczne
Liczba oświetlaczy	4 × IR LED
Zakres regulacji (Pan/Tilt/Rotation)	Obrót: 0°-360°; Pochylenie: 0°-90°; Rotacja: 0°-360°
Typ obiektywu	Zmiennieogniskowy (motorowy)

Autofokus	Tak
Mocowanie obiektywu	Ø14
Ogniskowa	2.7 mm – 13.5 mm
Maksymalna przysłona	F1.5
Kąt widzenia	H: 114°-32°; V: 58°-17°; D: 138°-36°
Sterowanie przysłoną	Stałe
Minimalna odległość ostrzenia	0.8 m
DORI (szeroki kąt)	Wykrycie: 85.3 m; Obserwacja: 34.1 m; Rozpoznanie: 17.1 m; Identyfikacja: 8.5 m
DORI (teleobiektyw)	Wykrycie: 280.0 m; Obserwacja: 112.0 m; Rozpoznanie: 56.0 m; Identyfikacja: 28.0 m
Opis DORI	Standard EN-62676-4 określa zdolność do rozróżnienia osób lub obiektów w obserwowanym obszarze.
Szybkość klatek (Video Frame Rate)	CVI: PAL: 4K@15 fps; 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps NTSC: 4K@15 fps; 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps TVI: PAL/NTSC: 4K@15 fps AHD: PAL/NTSC: 4K@15 fps CVBS: PAL/NTSC: 960H 4K (3840 × 2160); 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576 / 960 × 480)
Obsługiwane rozdzielczości	Auto (ICR) / Kolor / B&W BLC, HLC, WDR, HLC-Pro 120 dB Auto / Strefowy Auto / Ręczne 3D NR
Tryb dzień/noc	Tak
Kompensacja ekspozycji	Smart IR
WDR (szeroki zakres dynamiki)	Elektroniczna
Balans bieli	4×
Sterowanie wzmocnieniem	Tak
Redukcja szumów	Włącz / Wyłącz (8 stref, prostokątne)
Detekcja ruchu	CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR Part 15 Subpart B; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14
Tryb oświetlenia	CVI / TVI / AHD / CVBS – wybierane jednym portem BNC
Funkcja przeciwmgielna	1 kanał, wbudowany mikrofon (-A)
Zoom cyfrowy	12 VDC ± 30% (zalecane zasilanie dedykowanym zasilaczem dla jednej kamery)
Odbicie lustrzane (Mirror)	Maks. 10.6 W (12 VDC, IR włączony)
Maski prywatności	-30 °C do +60 °C
Certyfikaty	<95% RH (bez kondensacji)
	-30 °C do +60 °C
Wyjście wideo	IP67
Wejście audio	Metal
Zasilanie	90.4 × 90.1 × 209.6 mm (3.56" × 3.55" × 8.25")
Pobór mocy	0.55 kg (1.21 lb)
Temperatura pracy	0.72 kg (1.59 lb)
Wilgotność pracy	Montaż ścienny, sufitowy lub na słupie pionowym
Temperatura przechowywania	
Stopień ochrony	
Materiał obudowy	
Wymiary (S × W × G)	
Waga netto	
Waga brutto	
Montaż	