

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-4w1-dahua-hac-hfw1801rl-il-a-0280b-s3-dip-p-136977.html>



Kamera 4W1 Dahua HAC-HFW1801RL-IL-A-0280B-S3-DIP

Cena	437,59 zł
Numer katalogowy	66028
Kod producenta	HAC-HFW1801RL-IL-A-0280B-S3-DIP

Opis produktu

Kamera 4W1 Dahua HAC-HFW1801RL-IL-A-0280B-S3-DIP

Model: HAC-HFW1801RL-IL-A-0280B-S3-DIP

Najważniejsze cechy:

- Maksymalnie 15 kl./s w rozdzielczości 4K
- Inteligentne podwójne oświetlenie (Smart Dual Light)
- Zasięg oświetlenia do 30 m
- Technologia automatycznego dostosowania obrazu (Super Adapt)
- Wbudowany mikrofon
- Stałogniskowy obiektyw 3.6 mm (opcjonalnie 2.8 mm)
- Przełączany tryb CVI / CVBS / AHD / TVI
- Klasa szczelności IP67, zasilanie 12 VDC

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Dane techniczne
Przetwornik obrazu	4K CMOS
Maksymalna rozdzielczość	3840 (H) × 2160 (V)
System skanowania	Progresywny
Elektroniczna migawka	PAL: 1/25 s – 1/100 000 s NTSC: 1/30 s – 1/100 000 s
Minimalne oświetlenie	0.01 lux@F2.0 (Kolor, 30 IRE) 0.001 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (przy włączonym oświetlaczu)
Stosunek sygnału do szumu (S/N)	>65 dB
Zasięg oświetlenia	IR: 30 m; Ciepłe światło: 30 m
Sterowanie oświetlaczem	Automatyczne / Ręczne
Liczba oświetlaczy	2 (multi-core light)
Regulacja kąta	Pan: 0°-360° Tilt: 0°-90° Obrót: 0°-360°
Typ obiektywu	Stałogniskowy
Mocowanie obiektywu	M12
Ogniskowa	2.8 mm / 3.6 mm
Przystona (F)	F2.0
Kąt widzenia	2.8 mm: H: 105.5°; V: 56.5°; D: 125.3° 3.6 mm: H: 86.8°; V: 44.6°; D: 104.5°

Sterowanie przysłoną	Stałe
Minimalna odległość ostrzenia	2.8 mm: 1.3 m
	3.6 mm: 2.1 m
DORI (Detekcja / Obserwacja / Rozpoznanie / Identyfikacja)	2.8 mm: 88.0 / 35.2 / 17.6 / 8.8 m
	3.6 mm: 113.6 / 45.4 / 22.7 / 11.4 m
Szybkość klatek (fps)	CVI: PAL/NTSC 4K@15 kl./s
	AHD: PAL/NTSC 4K@15 kl./s
	TVI: PAL/NTSC 4K@15 kl./s
	CVBS: PAL/NTSC 960H
Rozdzielczość wideo	4K (3840×2160); 960H (960×576 / 960×480)
Tryb Dzień/Noc	Auto (ICR) / Kolor / B/W
Kompensacja oświetlenia	BLC / HLC / WDR
WDR	Tak
Balans bieli	Automatyczny
Kontrola wzmacnienia	Automatyczna
Redukcja szumów	3D NR
Tryby oświetlenia	Smart IR & WL (CVI, TVI); WL Mode; IR Mode
Funkcja lustrzanego odbicia (Mirror)	Tak
Certyfikaty	CE-LVD: EN 62368-1
	CE-EMC: EN 55032; EN 55035
Wbudowany mikrofon	Tak
Obsługa audio	CVI
Zasięg mikrofonu	Do 8 m
Wyjście wideo	CVI / TVI / AHD / CVBS (1 × BNC, przełącznik DIP)
Zasilanie	12 VDC (±30%)
Pobór mocy	Maks. 4.1 W (IR włączony)
Temperatura pracy	-40 °C do +60 °C
Wilgotność pracy	<95% RH (bez kondensacji)
Temperatura przechowywania	-40 °C do +60 °C
Wilgotność przechowywania	<95% RH (bez kondensacji)
Stopień ochrony	IP67
Poziom ochrony antykorozyjnej	Podstawowy
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Wymiary (D × S × W)	161.6 × 70.0 × 69.7 mm
Waga netto / brutto	0.17 kg / 0.24 kg
Montaż	Ścienny, sufitowy lub na słupie pionowym