

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-4w1-dahua-hac-hfw2802tu-a-0360b-s2-dip-p-131120.html>

KAMERA 4W1 DAHUA HAC-HFW2802TU-A-0360B-S2-DIP

Cena	1 072,41 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	43432
Kod producenta	HAC-HFW2802TU-A-0360B-S2-DIP
Kod EAN	6923172580818
Obiektyw	Stały
WDR	Tak
BLC	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
HLC	Tak
Kolor obudowy	Biały
Temperatura pracy	-40 °C to +60 °C
Rodzaj przetwornika	CMOS
Seria kamery	Dahua Pro
Rozdzielczość	3840X2160
Balans bieli	Tak
Czułość przetwornika	0.0001 lux@F1.5 (B/W, 30 IRE)
Typ obudowy	Tubowa
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Wbudowany mikrofon	Tak
Zasilanie kamery	12 V DC
Jakość obrazu	8 Mpx / 4K
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany reflektor światła białego	Nie
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Klasa szczelności	IP67
Audio	Tak
Kąt widzenia	87°

Opis produktu

KAMERA 4W1 DAHUA HAC-HFW2802TU-A-0360B-S2-DIP

Odkryj nową jakość monitoringu z kamerą Dahua HAC-HFW2802TU-A-0360B-S2-DIP. To zaawansowane urządzenie łączy w sobie nowoczesną technologię i funkcjonalność, zapewniając niezawodne rozwiązanie dla Twojego bezpieczeństwa. Dzięki wysokiej rozdzielczości 4K oraz funkcji Starlight, kamera gwarantuje doskonałą jakość obrazu zarówno w dzień, jak i w nocy.

Korzyści z użytkowania

- Wysoka jakość obrazu dzięki rozdzielczości 4K (3840 × 2160).
- Efektywne monitorowanie w nocy dzięki technologii Starlight i inteligentnemu podświetleniu IR.
- Możliwość przełączania między różnymi formatami wideo (CVI, CVBS, AHD, TVI).
- Wbudowany mikrofon umożliwiający rejestrację dźwięku.
- Odporność na warunki atmosferyczne dzięki klasie szczelności IP67.
- Łatwa instalacja w różnych konfiguracjach: na ścianie, suficie lub na słupie.

Specyfikacja techniczna

- **Model:** HAC-HFW2802TU-A-0360B-S2-DIP
- **EAN:** 6923172580818
- **Wymiary:** 244,1 mm x 90,4 mm x 90,4 mm
- **Waga:** 1.0000 kg
- **Przetwornik obrazu:** Matryca CMOS 4K
- **Maks. Rozdzielczość:** 3840 (wys.) × 2160 (szer.)
- **Max. liczba klatek na sekundę:** 15 kl./s przy 4K
- **Min. Oświetlenie:** 0,001 lux (kolor); 0,0001 lux (czarno-biały)
- **Odległość oświetlenia IR:** 80 m
- **Klasa szczelności:** IP67
- **Zasilanie:** 12 VDC ± 30%
- **Pobór mocy:** Maksymalnie 9,6 W
- **Zakres temperatury pracy:** od -40°C do +60°C
- **Materiał obudowy:** Metal