

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-4w1-dahua-hac-hfw2802tu-z-a-27135-s2-dip-p-131121.html>

KAMERA 4W1 DAHUA HAC-HFW2802TU-Z-A-27135-S2-DIP

Cena	1 674,92 zł
Numer katalogowy	43433
Kod producenta	HAC-HFW2802TU-Z-A-27135-S2-DIP
Kod EAN	6923172581167
Mechaniczny filtr podczerwieni	Nie
Balans bieli	Tak
Czułość przetwornika	0.0001 lux@F1.5 (B/W, 30 IRE)
Typ obudowy	Tubowa
Obiektyw	Stały
WDR	Tak
BLC	Tak
Jakość obrazu	8 Mpx / 4K
HLC	Tak
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Temperatura pracy	-30 °C to +60 °C
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Seria kamery	Dahua Pro
Wbudowany reflektor światła białego	Nie
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Klasa szczelności	IP67
Audio	Tak
Kąt widzenia	113° - 47°
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Zasilanie kamery	12 V DC
Kolor obudowy	Biały
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Rodzaj przetwornika	CMOS
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Rozdzielczość	3840X2160

Opis produktu

KAMERA 4W1 DAHUA HAC-HFW2802TU-Z-A-27135-S2-DIP

Model: HAC-HFW2802TU-Z-A-27135-S2-DIP

Najważniejsze cechy

- Kamera 4K Starlight HDCVI z obiektywem motozoom
- Maks. 15 kl./s@4K
- Technologia Starlight, prawdziwy WDR 120 dB, 3D NR
- Inteligentne oświetlenie IR
- Zasięg oświetlenia do 80 m
- Super Adapt
- Wbudowany mikrofon
- Automatyczna regulacja ostrości, obiektyw 2,7 mm-13,5 mm motozoom
- Możliwość przełączania CVI/CVBS/AHD/TVI
- Klasa szczelności IP67
- Zasilanie 12 VDC

Specyfikacja techniczna

Kamera

Przetwornik obrazu

Max. Rozdzielczość

System skanowania

Czas otwarcia migawki elektronicznej

Min. Oświetlenie

Stosunek sygnału do szumu

Zasięg oświetlenia

Sterowanie włączaniem/wyłączaniem iluminatora

Ilość diod

Zakres obrotu/pochylenia/obrotu

Obiektyw

Typ obiektywu

Automatyczne ustawianie ostrości

Mocowanie obiektywu

Ogniskowa

Max. Przysłona

Pole widzenia

Sterowanie przysłoną

Odległość ogniskowania

Odległość DORI

Wideo

Liczba klatek na sekundę wideo

Rozdzielczość

Dzień/Noc

BLC

Funkcja WDR

Balans bieli

Kontrola wzmocnienia

Redukcja szumów

Tryb podświetlenia

Usuwanie mgły

Zoom cyfrowy

Odbicie lustrzane

Strefy prywatności

Certyfikacja

Certyfikaty

Interfejsy
Wyjście wideo

Wejście audio

Zasilanie
Zasilanie

Pobór mocy

Warunki pracy
Temperatura

Wilgotność

Temperatura przechowywania

Wilgotność przechowywania

Ochrona

Ogólne
Materiał obudowy

wymiary produktu

Waga netto

Waga brutto

Instalacja