

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-4w1-dahua-hac-pt1239a-a-led-0280b-s2-p-134839.html>



Kamera 4W1 Dahua HAC-PT1239A-A-LED-0280B-S2

Cena	655,00 zł
Numer katalogowy	56831
Kod producenta	HAC-PT1239A-A-LED-0280B-S2
Kolor obudowy	Biały
Audio	Tak
Kąt widzenia	106°
Typ oświetlacza	Diody LED
Seria kamery	Dahua Lite
Rozdzielczość kamery	2MPX
Typ obudowy	Obrotowa
Wbudowany mikrofon	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy

Opis produktu

Kamera 4W1 Dahua HAC-PT1239A-A-LED-0280B-S2

Model: HAC-PT1239A-A-LED-0280B-S2

Najważniejsze cechy:

- Maksymalna rozdzielczość **1080p przy 30 kl./s.**
- **Prawdziwe WDR 130 dB** oraz **redukcja szumów 3D NR** – czysty, szczegółowy obraz w każdych warunkach.
- **Obraz kolorowy 24/7** – pełna widoczność także w nocy.
- **Smart Area Lighting** – inteligentne oświetlenie dostosowujące się do obserwowanej strefy.
- **Sterowanie Pan & Tilt** – regulacja kąta widzenia w poziomie i pionie.
- **Zasięg oświetlenia do 40 metrów.**
- **Technologia Super Adapt** – automatyczne dopasowanie ustawień obrazu do warunków otoczenia.
- **Wbudowany mikrofon** umożliwiający rejestrację dźwięku.
- **Szybki montaż (Quick-to-Install)** – konstrukcja zaprojektowana dla wygody instalatora i oszczędności czasu.
- **Stałogniskowy obiektyw 3.6 mm** (opcjonalnie 2.8 mm).
- **Odporność IP66** – ochrona przed wodą i pyłem; **zasilanie 12 VDC.**

Specyfikacja techniczna:

System / Funkcja
Rozdzielczość przetwornika (Pixel)
Typ kamery
Przetwornik obrazu

Opis
2 MP
PT (Pan & Tilt)
1/2.8" CMOS

Maksymalna rozdzielczość	1920 (H) × 1080 (V)
System skanowania	Progresywny
Prędkość migawki elektronicznej	PAL: 1/25 s – 1/100 000 s; NTSC: 1/30 s – 1/100 000 s
Minimalne oświetlenie	0.001 lux@F1.6 (Kolor, 30 IRE); 0 lux (przy włączonym oświetlaczu)
Stosunek sygnału do szumu (S/N)	>65 dB
Zasięg oświetlenia	40 m (131.23 ft)
Sterowanie oświetlaczem	Automatyczne
Liczba oświetlaczy	4 (światło ciepłe)
Regulacja kąta (Pan/Tilt)	Pan: 0°-355°; Tilt: 0°-90°
Przełączanie SD/HD	Nie należy ręcznie regulować kąta obudowy kamery.
Szybkość klatek (Video Frame Rate)	Menu OSD
	CVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps
	AHD: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps
	TVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps
	CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H
	1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576 / 960 × 480)
Obsługiwane rozdzielczości	Kolor
Tryb dzień/noc	BLC; WDR; HLC
Kompensacja ekspozycji	130 dB
WDR (szeroki zakres dynamiki)	Auto; Strefowy balans bieli
Balans bieli	Automatyczne
Sterowanie wzmocnieniem	3D NR
Redukcja szumów	Smart Light
Tryb oświetlenia	Tak
Odbicie lustrzane (Mirror)	Włącz / Wyłącz (8 stref, prostokątne)
Maski prywatności	8 m (26.25 ft)
Zasięg mikrofonu	Stałoogniskowy
Typ obiektywu	Nie
Autofokus	M12
Mocowanie obiektywu	2.8 mm
Ogniskowa	F1.6
Maksymalna przysłona	H: 106°; V: 56°; D: 127°
Kąt widzenia	Stałe
Sterowanie przysłoną	0.8 m (2.62 ft)
Minimalna odległość ostrzenia	Wykrycie: 43.9 m; Obserwacja: 17.5 m; Rozpoznanie: 8.8 m;
DORI	Identyfikacja: 4.4 m
	(D: 144.03 ft; O: 57.41 ft; R: 28.87 ft; I: 14.44 ft)
	CVI / TVI / AHD / CVBS – wybierane jednym portem BNC
Wyjście wideo	1 kanał, wbudowany mikrofon
Wejście audio	12 VDC ± 30% (zalecane indywidualne zasilanie dla jednej kamery)
Zasilanie	Maks. 6.2 W (12 VDC, przy włączonym LED)
Pobór mocy	-40 °C do +60 °C
Temperatura pracy	<95% RH (bez kondensacji)
Wilgotność pracy	-40 °C do +60 °C
Temperatura przechowywania	<95% RH (bez kondensacji)
Wilgotność przechowywania	IP66
Stopień ochrony	Podstawowa ochrona
Odporność na korozję	Plastik
Materiał obudowy	92.9 mm × 91.3 mm × 130 mm (3.66" × 3.59" × 5.12")
Wymiary (S × W × G)	0.38 kg (0.84 lb)
Waga netto	0.62 kg (1.37 lb)
Waga brutto	Montaż ścienny, sufitowy lub na słupie pionowym
Montaż	CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035
Certyfikaty	