

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-4w1-dahua-sd59225db-hc-p-131114.html>

KAMERA 4w1 DAHUA SD59225DB-HC

Numer katalogowy	43420
Kod producenta	SD59225DB-HC
Kod EAN	6923172588876
Seria	HDCVI
Zasilanie kamery	24 V DC, 2,5 A ± 25%
Jakość obrazu	2 Mpx / Full HD
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Zoom optyczny (PTZ)	15x (16x)
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Rozdzielczość	1920x1080
Balans bieli	Tak
Czułość przetwornika	0,005 lux@F1,6 (kolor, 30 IRE); 0,0005 lux@F1,6 (czarno-biały, 30 IRE)0 luksów (światło IR)
Typ obudowy	Obrotowa
Obiektyw	Motozoom
BLC	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
HLC	Tak
Kolor obudowy	Biały
Temperatura pracy	Od -40°C do +70°C (od -40 do +158°F)
Rodzaj przetwornika	CMOS
Seria kamery	Dahua HDCVI PTZ Pro
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Klasa szczelności	IP66
Audio	Nie
Kąt widzenia	60.6°-3.2°
WDR	Tak

Opis produktu

KAMERA 4w1 DAHUA SD59225DB-HC

Model: SD59225DB-HC

Najważniejsze cechy

- Kamera PTZ 2MP 25x Starlight IR HDCVI
- Przetwornik 1/2,8" 2-megapikselowy CMOS STARVIS™
- 25-krotny zoom optyczny
- Technologia Starlight
- Prawdziwy WDR 120 dB, 3D NR
- Maks. 25/30 kl./s przy 1080p, 25/30/50/60 kl./s przy 720p
- Zasięg podczerwieni do 150 m
- Klasa szczelności IP66

Specyfikacja techniczna

Kamera

Przetwornik obrazu

Piksel

Max. Rozdzielczość

ROM

RAM

Czas otwarcia migawki elektronicznej

System skanowania

Min. Oświetlenie

Zasięg oświetlenia

Sterowanie włączaniem/wyłączaniem iluminatora

Ilość diod

Obiektyw
Ogniskowa

Max. Przysłona

Kąt widzenia

Zoom optyczny

Kontrola ostrości

Odległość ogniskowania

Sterowanie przysłoną

Odległość DORI

Kamera PTZ
Zakres obrotu/pochylenia

Ręczne sterowanie prędkością

Prędkość presetów

Ilość presetów

Liczba tras

Liczba patroli

Liczba skanowań

Pamięć wyłączania zasilania

Ruch beczynny

Protokół PTZ

Wideo
Rozdzielczość

Liczba klatek na sekundę wideo

Dzień/Noc

BLC

Funkcja WDR

HLC

Balans bieli

Kontrola wzmocnienia

Redukcja szumów

Funkcja Defog

Zoom cyfrowy

Obracanie obrazu

Strefy prywatności

Stosunek sygnału do szumu

Funkcja
Tryb wyjściowy produktu CVI

Certyfikacja
Certyfikaty

Składowanie
Wyjście analogowe

Złącze RS-485

Wejście audio

Połączenie alarmowe

Zdarzenie alarmowe

Zasilanie
Zasilanie

Pobór mocy

Warunki pracy
Temperatura

Wilgotność

Ochrona

Ogólne
wymiary produktu

Waga netto

Waga brutto