

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-4w1-hikvision-ds-2ce16d0t-irf-28mm-p-126141.html>

KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE16D0T-IRF (2.8mm)

Cena	282,31 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	17761
Kod producenta	DS-2CE16D0T-IRF(2.8mm)
Kod EAN	6954273693930
Wielkość przetwornika	1/3"
Pobór prądu	4
Rozdzielczość	1920x1080
DWDR	Nie
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
3DNR	Nie
Klasa szczelności	IP66
Zamiennik	300511933
Czułość przetwornika	0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR
Typ obudowy	Tubowa
Kąt widzenia	92°
Wandaloodporność	Nie
Wbudowany obiektyw	Tak
WDR	Tak
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
AGC	Nie
Zasilanie kamery	12VDC
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
2DNR	Nie
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
HLC	Nie
Balans bieli	Tak
Menu OSD	Nie
Klasa odporności	Nie dotyczy
Temperatura pracy	-40°C ~ +60°C
Audio	Nie
Model przetwornika2	CMOS

Obiektyw	Stały
Materiał wykonania obudowy	Plastikowa
Jakość obrazu	2 Mpx / Full HD
BLC	Nie
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS

Opis produktu

KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE16D0T-IRF (2.8mm)

Oferujemy niezawodną kamerę HIKVISION DS-2CE16D0T-IRF, która łączy w sobie nowoczesne technologie i funkcjonalność. Dzięki swojemu wszechstronnemu zastosowaniu, idealnie sprawdzi się zarówno w monitoringu wewnętrznym, jak i zewnętrznym. To doskonałe rozwiązanie dla sklepów, firm oraz domów, które pragną zadbać o bezpieczeństwo.

Korzyści z użytkowania:

- Wysoka jakość obrazu w rozdzielczości 1080p, co pozwala na dokładne monitorowanie otoczenia.
- Obiektyw o długości 2.8mm zapewnia szeroki kąt widzenia, wynoszący około 92°.
- Funkcja Smart IR umożliwia skuteczne nagrywanie w nocy, zasięg promiennika podczerwieni wynosi do 20 metrów.
- Obudowa o klasie szczelności IP66 gwarantuje odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne.

Specyfikacja techniczna:

- Model: DS-2CE16D0T-IRF(2.8mm)
- Sensor obrazu: 2MP CMOS
- Rozdzielczość: 1920x1080 (1080p)
- Czułość: 0.1 Lux (F1.2, AGC - wł.), 0 Lux przy IR - wł.
- Elektroniczna migawka: 1/25 do 1/50000s
- Dzień/Noc: ICR - mechaniczny filtr podczerwieni
- Wyjście wideo: BNC TURBO HD
- Zakres regulacji: Poziom: 0 - 360°, Pion: 0 - 180°, Rotacja: 0 - 360°
- Środowisko pracy: -40°C ~ +60°C, wilgotność do 90%
- Zasilanie: DC12V
- Pobór mocy: Max. 4W
- Wymiary: Ø70 x 154.5 mm
- Waga: 400g