

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-4w1-hikvision-ds-2ce16d8t-itf28mm-p-126687.html>

KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE16D8T-ITF(2.8mm)

Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	22249
Kod producenta	DS-2CE16D8T-ITF
Kod EAN	6954273680916
Kąt widzenia	104°
Wandaloodporność	Nie
WDR	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
AGC	Tak
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS
2DNR	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
HLC	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Menu OSD	Tak
Balans bieli	Tak
Temperatura pracy	-40 °C ... 60 °C
Klasa odporności	Nie dotyczy
Audio	Nie
Typ obudowy	Tubowa
Obiektyw	Stały
Materiał wykonania obudowy	Metalowa+Plastikowa
BLC	Tak
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Zasilanie kamery	2 VDC ±25%
Wielkość przetwornika	b.d.
DWDR	Tak
Rozdzielczość	1920x1080
3DNR	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Zamiennik	327800915
Klasa szczelności	IP67

Opis produktu

KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE16D8T-ITF (2.8mm)

Odkryj nową jakość monitoringu dzięki kamerze 4W1 HIKVISION DS-2CE16D8T-ITF. To wszechstronne urządzenie, które sprawdzi się zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Dzięki wysokiej rozdzielczości 4K oraz obiektywowi stałogniskowemu 2,8 mm, zapewnia doskonałą jakość obrazu w każdych warunkach.

Korzyści z używania kamery HIKVISION:

- Wysoka jakość obrazu dzięki rozdzielczości 1920x1080 pikseli.
- Skuteczny oświetlacz podczerwieni z zasięgiem do 30 metrów.
- Możliwość pracy w różnych trybach: TVI, AHD, CVI, CVBS.
- Wodoodporna konstrukcja z klasą szczelności IP67, idealna do zastosowań zewnętrznych.
- Łatwe dostosowanie kąta widzenia i regulacja ustawień obrazu.

Specyfikacja techniczna:

- Model: DS-2CE16D8T-ITF
- EAN: 6954273680916
- Wymiary: 58×61×163 mm
- Waga: 0.47 kg
- Przetwornik: 2MP Progressive Scan CMOS
- Czułość: 0,003 lux @ (F1.2, AGC ON), 0 lux (IR ON)
- Kąt widzenia: 104°
- Mocowanie obiektywu: M12
- Zakres regulacji: Poziomo: 0 ~ 360°, nachylenie: 0 ~ 180°
- Oświetlacz: Diody EXIR 2.0 IR LED Black Glass (zasięg 30m)
- Prędkość przetwarzania: 25 kl/s @ 1920×1080 (PAL)
- WDR: ≥130dB
- Temperatura pracy: -40°C ~ +60°C
- Wilgotność: 0 ~ 90%
- Zasilanie: 12V DC (±25%)
- Pobór mocy: Max. 3,4W
- Gwarancja: 36 miesięcy