

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-4w1-hikvision-ds-2ce16u1t-itf-28mm-p-127134.html>



# KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE16U1T-ITF (2.8mm)

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Numer katalogowy                 | <b>25062</b>                   |
| Kod producenta                   | <b>DS-2CE16U1T-ITF (2.8mm)</b> |
| Kod EAN                          | <b>6954273668662</b>           |
| Klasa odporności                 | <b>Nie dotyczy</b>             |
| Kąt widzenia                     | <b>102°</b>                    |
| Wandaloodporność                 | <b>Nie</b>                     |
| WDR                              | <b>Nie</b>                     |
| AGC                              | <b>Tak</b>                     |
| 2DNR                             | <b>Tak</b>                     |
| Rozdzielczość kamery             | <b>8MPX (4K)</b>               |
| HLC                              | <b>Nie</b>                     |
| Typ kamery                       | <b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b>   |
| Menu OSD                         | <b>Nie</b>                     |
| Mechaniczny filtr podczerwieni   | <b>Nie</b>                     |
| Balans bieli                     | <b>Nie</b>                     |
| Typ obudowy                      | <b>Tubowa</b>                  |
| Obiektyw                         | <b>Stały</b>                   |
| Materiał wykonania obudowy       | <b>Metalowa</b>                |
| BLC                              | <b>Tak</b>                     |
| Zasilanie kamery                 | <b>12 V DC</b>                 |
| Wbudowany obiektyw               | <b>Tak</b>                     |
| DWDR                             | <b>Tak</b>                     |
| Rodzaj przetwornika              | <b>CMOS</b>                    |
| 3DNR                             | <b>Tak</b>                     |
| Rozdzielczość                    | <b>3840x2160</b>               |
| Temperatura pracy                | <b>-40°C do +60°C</b>          |
| Wbudowany reflektor podczerwieni | <b>Tak</b>                     |
| Klasa szczelności                | <b>IP67</b>                    |

## Opis produktu

---

## KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE16U1T-ITF (2.8mm)

Model: DS-2CE16U1T-ITF (2.8mm)

### Główne cechy:

- przetwornik: Progressive Scan CMOS, 8.29 MP
- standard przesyłu obrazu: TVI/ AHD/ CVI/ CVBS
- rozdzielczość: **3840×2160**
- obiektyw: **2.8 mm**
- ilość pikseli: **8 MP**
- czułość: 0.01 Lux /F1.2, AGC ON), 0 Lux z IR
- Smart IR (zasięg **30 m**)
- AGC, DNR, DWDR, BLC
- mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- klasa szczelności: **IP67**
- zasilanie: 12 VDC

### Przeznaczenie

Kamera DS-2CE16U1T-ITF to urządzenie monitorujące pochodzące z serii produktów Hikvision Turbo HD. Urządzenie przeznaczone jest do obsługi nowoczesnych systemów wizyjnych opartych o jedną z czterech technologii TVI, AHD, CVI lub CVBS. Wyjątkową elastyczność i łatwość instalacji umożliwia korzystanie ze znakomitej jakości obrazu bez zwiększania kosztów oraz przy minimalnym zaangażowaniu w stanowisko obsługi. Kamery z serii TurboHD 4 w 1 mogą być stosowane w dowolnym rodzaju instalacji i z powodzeniem znajdują zastosowanie w systemach nowo projektowanych, poddawanych modernizacji, jak i tych już istniejących

### Specyfikacja:

|                                   |                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przetwornik obrazu                | 8.29 MP progressive scan CMOS                                                                                                                |
| Czułość                           | 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux z IR                                                                                                          |
| Czas migawki                      | PAL: 1/12.5 s to 1/50,000 s NTSC: 1/15 s to 1/50,000 s                                                                                       |
| Częstotliwość wyświetlania klatek | TVI: 8MP@12.5fps, 8MP@15fps, 5MP@20fps, 4MP@25fps, 4MP@30fps, 2MP@25fps, 2MP@30fps CVI: 8MP@12.5fps, 8MP@15fps AHD: 5MP@20fps CVBS: 960H P/N |
|                                   | Filtr IR                                                                                                                                     |
| Dzień & Noc                       | DNR, 105 dB DWDR                                                                                                                             |
| Funkcje obrazu                    | Poziomo: 0° do 360°, Nachylenie: 0° do 180°, Rotacja: 0° do 360°                                                                             |
| Zakres regulacji                  | 2.8 mm; poziomy FOV: 102.2°                                                                                                                  |
| Ogniskowa/kąt                     | M16                                                                                                                                          |
| Mocowanie obiektywu               | Do 30 m                                                                                                                                      |
| Zasięg IR                         | 3840 × 2160                                                                                                                                  |
| Rozdzielczość                     | -40 °C do 60 °C, wilgotność: 90% lub mniej (bez kondensacji)                                                                                 |
| Temperatura pracy                 | 12 VDC, Max. 5.3 W                                                                                                                           |
| Pobór mocy                        | IP67                                                                                                                                         |
| Poziom ochrony                    | Metal                                                                                                                                        |
| Materiał                          | 58 mm × 61 mm × 159.8 mm (2.28" × 2.40" × 6.42")                                                                                             |
| Wymiary                           | 345 g                                                                                                                                        |
| Waga                              |                                                                                                                                              |