

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-4w1-hikvision-ds-2ce19h8t-ait3zf-27-135mm-p-126696.html>

KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE19H8T-AIT3ZF (2.7-13.5mm)

Cena	1 041,35 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	22308
Kod producenta	DS-2CE19H8T-AIT3ZF(2.7-13.5mm)
Kod EAN	6954273668853
BLC	Tak
Zasilanie kamery	12 V DC
Wbudowany obiektyw	Tak
DWDR	Nie
Rozdzielczość kamery	5MPX
3DNR	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Balans bieli	Tak
Klasa odporności	Nie dotyczy
Kąt widzenia	92°-29°
Wandaloodporność	Nie
WDR	Tak
AGC	Tak
2DNR	Nie
Jakość obrazu	5 Mpx
HLC	Nie
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS
Menu OSD	Nie
Rozdzielczość	2560×1944
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Klasa szczelności	IP67
Typ obudowy	Tubowa
Obiektyw	Motozoom

Opis produktu

KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE19H8T-AIT3ZF (2.7-13.5mm)

Odkryj nową jakość monitoringu z kamerą Hikvision DS-2CE19H8T-AIT3ZF. To wszechstronne urządzenie łączy w sobie nowoczesną technologię z wysoką jakością obrazu, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla Twojego systemu zabezpieczeń.

Korzyści z używania kamery Hikvision

- **Wysoka rozdzielczość:** Obraz o rozdzielczości 5 Mpix zapewnia doskonałą jakość detali.
- **Wydajne oświetlenie:** Oświetlacz podczerwieni z zasięgiem do 80 m gwarantuje widoczność nawet w ciemności.
- **Elastyczność zastosowania:** Obsługuje różne standardy monitoringu, takie jak HD-TVI, HD-CVI, AHD oraz analogowy CVBS.
- **Łatwa konfiguracja:** Zmiana systemu pracy za pomocą microswitcha umieszczonego na przewodzie.

Specyfikacja techniczna

- **Standard:** HD-TVI, AHD, HD-CVI, CVBS
- **Liczba efektywnych pikseli:** 2560 x 1944
- **Czułość (Ix) przy F1.2, AGC ON:** 0.003
- **Elektroniczna migawka:** Tak
- **AGC:** Tak
- **Menu OSD:** Tak, sterowanie z rejestratora
- **BLC:** Tak
- **WDR:** Tak, 130 dB
- **Dzień/noc:** Tak, ICR
- **Cyfrowa redukcja szumów:** Tak, 3D
- **Strefy prywatności:** Tak, 4
- **Odbicie lustrzane:** Tak
- **Detekcja ruchu:** Tak, 4 obszary
- **Oświetlacz:** Smart IR, do 80 m (EXIR 2.0)
- **Obiektyw:** 2,7-13,5 mm Motozoom z AF
- **Kąt widzenia:** 95,7 - 29,1°
- **Obudowa:** kompaktowa
- **Wymiary obudowy:** 84 x 92 x 255 mm
- **Materiał obudowy:** metal
- **Temperatura pracy:** -40...+ 60°C
- **Klasa szczelności:** IP67
- **Złącza zewnętrzne:** wideo (BNC), zasilanie (złącze śrubowe)
- **Zasilanie:** DC 9,6-14,4 V; AC 19,2-28,8 V
- **Pobór mocy:** 10,5 W
- **Masa:** 0,93 kg