

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-4w1-hikvision-ds-2ce56d0t-vfir3f28-12mm-p-99284.html>

## KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE56D0T-VFIR3F(2.8-12mm)

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Cena                             | <b>611,27 zł</b>                           |
| Numer katalogowy                 | <b>17790</b>                               |
| Kod producenta                   | <b>DS-2CE56D0T-VFIR3F(2.8- 12mm)</b>       |
| Kod EAN                          | <b>6954273642617</b>                       |
| Menu OSD                         | <b>Nie</b>                                 |
| 3DNR                             | <b>Nie</b>                                 |
| HLC                              | <b>Nie</b>                                 |
| DWDR                             | <b>Nie</b>                                 |
| 2DNR                             | <b>Nie</b>                                 |
| Pobór prądu                      | <b>333 mA</b>                              |
| Zasilanie kamery                 | <b>12VDC</b>                               |
| AGC                              | <b>Tak</b>                                 |
| BLC                              | <b>Tak</b>                                 |
| Obiektyw                         | <b>Regulowany</b>                          |
| Kąt widzenia                     | <b>105° - 35°</b>                          |
| Model przetwornika2              | <b>CMOS</b>                                |
| Typ obudowy                      | <b>Kopułkowa</b>                           |
| Audio                            | <b>Nie</b>                                 |
| Czułość przetwornika             | <b>0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR</b> |
| Klasa odporności                 | <b>Nie dotyczy</b>                         |
| Klasa szczelności                | <b>IP66</b>                                |
| Balans bieli                     | <b>Tak</b>                                 |
| Wbudowany reflektor podczerwieni | <b>Tak</b>                                 |
| Mechaniczny filtr podczerwieni   | <b>Tak</b>                                 |
| Ogniskowa obiektywu              | <b>2.8 mm - 12 mm</b>                      |
| Rozdzielczość                    | <b>1920x1080</b>                           |
| Typ kamery                       | <b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b>               |
| Widoczność w nocy                | <b>40 m</b>                                |
| Wielkość przetwornika            | <b>1/3"</b>                                |
| Rodzaj przetwornika              | <b>Progressive Scan CMOS</b>               |
| Rozdzielczość kamery             | <b>2MPX (FULLHD)</b>                       |
| Jakość obrazu                    | <b>2 Mpx / Full HD</b>                     |

## Opis produktu

### KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE56D0T-VFIR3F(2.8-12mm)

- Kamera HD-TVI/AHD/CVI/CVBS
- Rozdzielczość 1080p,
- Przetwornik 2MP CMOS
- zasięg IR do 40m, dzień/noc ICR, DNR, Smart IR,
- obiektyw: 2.8~12mm,
- kąt widzenia 105.2°~32.8°.
- 3-osiowa regulacja położenia.
- IP66.
- Zasilanie 12VDC
  
- Model: DS-2CE56D0T-VFIR3F(2.8- 12mm)
- Rodzaj przetwornika: Progressive Scan CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/3''
- Pobór prądu: 333 mA
- Widoczność w nocy: 40 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 1920x1080
- Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm - 12 mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Balans bieli: Tak
- Klasa szczelności: IP66
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Czulość przetwornika: 0.01Lux (F1.2, wł. AGC), 0 Lux z IR
- Audio: Nie
- 2DNR: Nie
- 3DNR: Nie
- DWDR: Nie
- HLC: Nie
- BLC: Tak
- AGC: Tak
- Menu OSD: Nie
- Zasilanie kamery: 12VDC
- Typ obudowy: Kopułkowa
- Jakość obrazu: 2 Mpx / Full HD
- Model przetwornika2: CMOS
- Kąt widzenia: 105° - 35°
- Rozdzielczość kamery: 2MPX (FULLHD)
- Obiektyw: Regulowany