

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-4w1-hikvision-ds-2ce5ah0t-vpit3ze27-135mmc-p-128307.html>

KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE5AH0T-VPIT3ZE/2.7-13.5mm(C)

Cena	784,20 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	31033
Kod producenta	DS-2CE5AH0T-VPIT3ZE/2.7-13.5mm(C)
Kod EAN	6931847124878
WDR	Nie
AGC	Nie
DWDR	Nie
3DNR	Nie
Jakość obrazu	5 Mpx
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Balans bieli	Nie
Klasa odporności	IK10
Obiektyw	Motozoom
BLC	Nie
2DNR	Nie
HLC	Nie
Menu OSD	Nie
Rozdzielczość kamery	5MPX
Mechaniczny filtr podczerwieni	Nie
Klasa szczelności	IP67
Typ obudowy	Kopułkowa
Wandaloodporność	Nie

Opis produktu

KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE5AH0T-VPIT3ZE/2.7-13.5mm(C)

Odkryj nowy wymiar monitoringu z kamerą 4W1 HIKVISION DS-2CE5AH0T-VPIT3ZE. Dzięki zaawansowanej technologii i solidnemu wykonaniu, ta kamera to idealne rozwiązanie do zapewnienia bezpieczeństwa w różnych warunkach.

Korzyści

- Wysoka jakość obrazu dzięki przetwornikowi 5 Mpx, który zapewnia wyraźne i szczegółowe nagrania.
- Obiektyw z zakresem 2.7 - 13.5 mm umożliwia dostosowanie kąta widzenia do Twoich potrzeb.
- Funkcje takie jak DWDR i 2D Digital Noise Reduction poprawiają widoczność w trudnych warunkach oświetleniowych.

-
- Smart IR automatycznie dostosowuje natężenie światła podczerwieni, co zapewnia lepszą widoczność w nocy.
 - Klasa szczelności IP67 oraz wandaloodporność IK10 gwarantują trwałość i niezawodność w każdych warunkach.

Specyfikacja

- **Przetwornik:** 5 MP Progressive scan CMOS
- **Ilość pikseli:** 2560 (H) × 1944 (V)
- **Czułość:** Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
- **Czas migawki:** PAL: 1/25 s do 1/50,000 s; NTSC: 1/30 s do 1/50,000 s
- **Zasięg podczerwieni:** do 40 metrów
- **Regulacja kąta:** Pan: 0° to 355°; Tilt: 0° to 75°; Rotate: 0° to 355°
- **Funkcje:** Brightness, Sharpness, DNR, Mirror, Smart IR
- **OSD:** Posiada
- **Obiektyw:** 2.7 mm - 13.5 mm
- **Typ mocowania obiektywu:** Ø14
- **Typ obiektywu:** Motozoom
- **Pole widzenia:** 95° do 26°
- **Interfejs Video:** 1 HD analog output
- **Przełącznik:** TVI/AHD/CVI/CVBS
- **Zasilanie:** DC 12V
- **Pobór prądu:** Max. 7.4 W
- **Temperatura pracy:** -40°C ~ 60°C
- **Klasa szczelności:** IP67
- **Klasa wandaloodporności:** IK10
- **Materiał:** Metal
- **Wymiary:** Ø 145 mm × 111.3 mm
- **Waga:** 863 g