

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-4w1-hikvision-ds-2ce70df3t-lmfs28mmo-std-p-132733.html>

KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE70DF3T-LMFS(2.8mm)(O-STD)

Cena	421,14 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	50233
Kod producenta	DS-2CE70DF3T-LMFS(2.8mm)(O-STD)
Kod EAN	6942160443348
3DNR	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Temperatura pracy	-40 °C do 60 °C (-40 °F do 140 °F)
Balans bieli	Tak
Czułość przetwornika	0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON)
Typ obudowy	Tubowa
Obiektyw	Stały
Wbudowany mikrofon	Tak
AGC	Tak
Pobór prądu	450
Wbudowany obiektyw	Tak
DWDR	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Rozdzielczość	1920x1080
Menu OSD	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Klasa szczelności	IP67
Audio	Tak
Kąt widzenia	105°
WDR	Tak
BLC	Tak
Zasilanie kamery	12 VDC ± 25%
2DNR	Tak
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
HLC	Tak

Opis produktu

KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE70DF3T-LMFS(2.8mm)(O-STD)

Odkryj nowy wymiar bezpieczeństwa z kamerą 4W1 HIKVISION DS-2CE70DF3T-LMFS. Dzięki innowacyjnej technologii, ta kamera dostarcza wyraźny obraz zarówno w dzień, jak i w nocy. Została stworzona z myślą o Twoim комфорcie i bezpieczeństwie, oferując funkcje, które zaspokoją nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Korzyści z użytkowania:

- **Wysoka jakość obrazu:** Rozdzielczość 2 MP zapewnia szczegółowe i wyraźne nagrania.
- **Monitorowanie 24/7:** Dzięki przysłonie F1.0, kamera oferuje kolorowe obrazy nawet w nocy.
- **Inteligentne oświetlenie:** Hybrydowe opcje oświetlenia dostosowują się do warunków otoczenia.
- **Wyraźny obraz w trudnych warunkach:** Technologia WDR (130 dB) poprawia widoczność w różnych warunkach oświetleniowych.
- **Odporność na warunki atmosferyczne:** Klasa szczelności IP67 sprawia, że kamera jest idealna do użytku zewnętrznego.

Specyfikacja techniczna:

Kategoria	Kamera
Przetwornik obrazu	2 MP CMOS
Maks. rozdzielczość	1920 (H) × 1080 (V)
Minimalne oświetlenie	0,0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux z białym światłem
Czas migawki	PAL: 1/25 s do 1/50 000 s; NTSC: 1/30 s do 1/50 000 s
Tryb Dzień/Noc	ICR
Regulacja kąta	Pan: 0°-360°, Tilt: 0°-75°, Obrót: 0°-360°
Obiektyw	Stałoogniskowy, 2,8 mm, 3,6 mm
Zasięg światła IR	Do 20 m
Zasięg światła białego	Do 20 m
Waga	Okolo 335 g
Warunki pracy	-40°C do 60°C, Wilgotność ≤90% (bez kondensacji)
Zasilanie	12 VDC ± 25%, maks. 5,4 W
Ochrona	IP67