

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-4w1-hikvision-ds-2ce76h8t-itmf-28mm-p-137558.html>

## KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE76H8T-ITMF (2.8mm)

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Cena                             | <b>509,65 zł</b>              |
| Czas wysyłki                     | <b>24 godziny</b>             |
| Numer katalogowy                 | <b>28153</b>                  |
| Kod producenta                   | <b>DS-2CE76H8T-ITMF 2.8mm</b> |
| Kod EAN                          | <b>6954273669508</b>          |
| Zasilanie kamery                 | <b>12 V DC</b>                |
| Wbudowany obiektyw               | <b>Tak</b>                    |
| 2DNR                             | <b>Nie</b>                    |
| Rodzaj przetwornika              | <b>1.3M PS CMOS</b>           |
| HLC                              | <b>Nie</b>                    |
| Typ kamery                       | <b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b>  |
| Menu OSD                         | <b>Nie</b>                    |
| Mechaniczny filtr podczerwieni   | <b>Tak</b>                    |
| Balans bieli                     | <b>Nie</b>                    |
| Klasa odporności                 | <b>Nie dotyczy</b>            |
| Kąt widzenia                     | <b>98°</b>                    |
| Wandaloodporność                 | <b>Nie</b>                    |
| BLC                              | <b>Tak</b>                    |
| AGC                              | <b>Tak</b>                    |
| Pobór prądu                      | <b>500</b>                    |
| Rozdzielczość kamery             | <b>5MPX</b>                   |
| DWDR                             | <b>Nie</b>                    |
| Wielkość przetwornika            | <b>1/3"</b>                   |
| 3DNR                             | <b>Tak</b>                    |
| Rozdzielczość                    | <b>2592x1944</b>              |
| Zamiennik                        | <b>327800617</b>              |
| Wbudowany reflektor podczerwieni | <b>Tak</b>                    |
| Klasa szczelności                | <b>IP67</b>                   |
| Typ obudowy                      | <b>Kopułkowa</b>              |
| Obiektyw                         | <b>Stały</b>                  |
| WDR                              | <b>Tak</b>                    |

---

## Opis produktu

### KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE76H8T-ITMF (2.8mm)

Model: DS-2CE76H8T-ITMF 2.8mm

#### Najważniejsze cechy

- Przetwornik 5MP Progressive Scan CMOS
- Standard: TVI/AHD/CVI/CVBS
- Maksymalna rozdzielczość:
- AHD/TVI: **2560×1944 (5Mpx) @ 20 kl/s**
- AHD/CVI/TVI: **2560×1440 (4Mpx) @ 25/30 kl/s**
- Ogniskowa obiektywu: 2,8 mm
- Zasięg oświetlacza: Exir 2.0 - 30m
- Zasilanie DC: 12 V DC
- Temperatura pracy: -40..60 °C
- Stopień ochrony: IP67

#### Przeznaczenie

Kamera DS-2CE76H8T-ITMF to urządzenie monitorujące pochodzące z serii produktów Hikvision Turbo HD. Urządzenie przeznaczone jest do obsługi nowoczesnych systemów wizyjnych opartych o jedną z czterech technologii TVI, AHD, CVI lub CVBS. Wyjątkową elastyczność i łatwość instalacji umożliwia korzystanie ze znakomitej jakości obrazu bez zwiększania kosztów oraz przy minimalnym zaangażowaniu w stanowisko obsługi. Kamery z serii TurboHD 4 w 1 mogą być stosowane w dowolnym rodzaju instalacji i z powodzeniem znajdują zastosowanie w systemach nowo projektowanych, poddawanych modernizacji, jak i tych już istniejących.

#### Specyfikacja

- Producent : Hikvision,
- Materiał: Metal,
- Przetwornik: 5 MP High Performance CMOS,
- Rozdzielczość : 2560 × 1944 px,
- Czułość: Kolor: 0.003 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR,
- Funkcje obrazu : WDR, 3D-DNR, BLC, HLC,
- Kąt widzenia: 98°,
- Oświetlacz: 30,
- Obiektyw: 2.8 mm,
- Dzień/Noc : TAK,
- Temperatura pracy: -40 °C to 60 °C,
- Zasilanie 12VDC,
- Pobór mocy: DC 5,8W,
- Stopień ochrony: IP67,
- Wymiary: 90 mm × 79.37 mm,
- Waga: 300 g,