

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-4w1-hikvision-ds-2ce76h8t-itmf-28mm-p-97226.html>

## KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE76H8T-ITMF (2.8mm)

Cena	<b>509,65 zł</b>
Numer katalogowy	<b>28153</b>
Kod producenta	<b>DS-2CE76H8T-ITMF 2.8mm</b>
Kod EAN	<b>6954273669508</b>
AGC	<b>Tak</b>
BLC	<b>Tak</b>
WDR	<b>Tak</b>
Obiektyw	<b>Stały</b>
Kąt widzenia	<b>98°</b>
Typ obudowy	<b>Kopułkowa</b>
Klasa odporności	<b>Nie dotyczy</b>
Klasa szczelności	<b>IP67</b>
Wbudowany reflektor podczerwieni	<b>Tak</b>
Mechaniczny filtr podczerwieni	<b>Tak</b>
Ogniskowa obiektywu	<b>2.8mm</b>
Rozdzielczość	<b>2592x1944</b>
Typ kamery	<b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b>
Widoczność w nocy	<b>30 m</b>
Wielkość przetwornika	<b>1/3"</b>
Rodzaj przetwornika	<b>1.3M PS CMOS</b>
Rozdzielczość kamery	<b>5MPX</b>
Wbudowany obiektyw	<b>Tak</b>
Menu OSD	<b>Nie</b>
3DNR	<b>Tak</b>
HLC	<b>Nie</b>
DWDR	<b>Nie</b>
2DNR	<b>Nie</b>
Pobór prądu	<b>500 mA</b>
Zasilanie kamery	<b>12 V DC</b>

### Opis produktu

---

## KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE76H8T-ITMF (2.8mm)

- Przetwornik 5MP Progressive Scan CMOS
- Standard: TVI/AHD/CVI/CVBS
- Maksymalna rozdzielczość:
- AHD/TVI: **2560x1944 (5Mpx) @ 20 kl/s**
- AHD/CVI/TVI: **2560x1440 (4Mpx) @ 25/30 kl/s**
- Ogniskowa obiektywu: 2,8 mm
- Zasięg oświetlacza: Exir 2.0 - 30m
- Zasilanie DC: 12 V DC
- Temperatura pracy: -40..60 °C
- Stopień ochrony: IP67
  
- Model: DS-2CE76H8T-ITMF 2.8mm
- Rodzaj przetwornika: 1.3M PS CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/3"
- Pobór prądu: 500 mA
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2592x1944
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- WDR: Tak
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- 2DNR: Nie
- 3DNR: Tak
- DWDR: Nie
- HLC: Nie
- BLC: Tak
- AGC: Tak
- Menu OSD: Nie
- Zasilanie kamery: 12 V DC
- Typ obudowy: Kopułkowa
- Kąt widzenia: 98°
- Rozdzielczość kamery: 5MPX
- Obiektyw: Stały