

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-4w1-hikvision-ds-2ce79u1t-it3zf-27-135mm-p-128306.html>

KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE79U1T-IT3ZF (2.7-13.5mm)

Cena	963,09 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	31032
Kod producenta	DS-2CE79U1T-IT3ZF (2.7-13.5mm)
Kod EAN	6954273669744
WDR	Nie
AGC	Nie
DWDR	Nie
3DNR	Nie
Wbudowany obiektyw	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Klasa szczelności	IP67
Typ obudowy	Kopułkowa
Obiektyw	Stały
BLC	Nie
2DNR	Nie
HLC	Nie
Menu OSD	Nie
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Mechaniczny filtr podczerwieni	Nie
Balans bieli	Nie
Klasa odporności	Nie dotyczy
Kąt widzenia	108°
Wandaloodporność	Nie

Opis produktu

KAMERA 4W1 HIKVISION DS-2CE79U1T-IT3ZF (2.7-13.5mm)

Odkryj nową jakość monitorowania dzięki kamerze HIKVISION DS-2CE79U1T-IT3ZF. Ta nowoczesna kamera 4w1 łączy w sobie zaawansowaną technologię i prostotę obsługi. Idealna do różnych systemów wizyjnych, zapewnia doskonałą jakość obrazu w każdych warunkach oświetleniowych.

Korzyści:

-
- Wszechstronność: Obsługuje cztery standardy przesyłu obrazu (TVI, AHD, CVI, CVBS).
 - Wysoka rozdzielczość: Obraz w jakości 3840×2160, co pozwala na szczegółowe monitorowanie.
 - Elastyczność instalacji: Prosta instalacja w różnych systemach, zarówno nowych, jak i modernizowanych.
 - Skuteczna detekcja: Zasięg podczerwieni do 60 m, co zapewnia widoczność nawet w ciemności.
 - Odporność na warunki atmosferyczne: Klasa szczelności IP67 chroni przed pyłem i wodą.

Cechy techniczne:

- Przetwornik: 8.29 MP Progressive Scan CMOS
- Czułość: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux z IR
- Czas migawki: PAL: 1/12.5 s do 1/50,000 s; NTSC: 1/15 s do 1/50,000 s
- Częstotliwość wyświetlania klatek: TVI: 8MP@12.5fps, 8MP@15fps, 5MP@20fps, 4MP@25fps, 4MP@30fps, 2MP@25fps, 2MP@30fps
- Dzień & Noc: Filtr IR
- Zakres regulacji: Poziomo: 0° do 360°, Nachylenie: 0° do 75°, Rotacja: 0° do 360°
- Ogniskowa: 2.7 mm – 13.5 mm; poziomy FOV: 108.1° do 45.6°
- Zasięg IR: Do 60 m
- Temperatura pracy: -40 °C do 60 °C, wilgotność: 90% lub mniej (bez kondensacji)
- Pobór mocy: 9 VDC do 15 VDC, Max. 8.6 W
- Materiał: Metal
- Wymiary: 134.3 mm × 123.86 mm × 110.24 mm
- Waga: 580 g