

Dane aktualne na dzień: 19-11-2025 12:50

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-4w1-hilook-by-hikvision-kopulka-2mp-tvicam-t2m-20dl-28mm-p-130371.html>



Kamera 4w1 Hilook by Hikvision kopułka 2MP TVICAM-T2M-20DL 2.8mm

Cena	108,99 zł
Numer katalogowy	39718
Kod producenta	TVICAM-T2M-20DL
Kod EAN	6942160437293
Jakość obrazu	2 Mpx / Full HD
Rodzaj przetwornika	CMOS
Rozdzielczość	1920x1080
Klasa szczelności	IP66
Typ obudowy	Kopułkowa
Obiektyw	Stały
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
BLC	Tak
Zasilanie kamery	12VC
Wbudowany obiektyw	Tak
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Audio	Nie
Kąt widzenia	97°
Wandaloodporność	Nie
Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.)	90 mm × 82.6 mm × 81.1 mm
AGC	Tak

Opis produktu

Kamera 4w1 Hilook by Hikvision kopułka 2MP TVICAM-T2M-20DL 2.8mm

Model: TVICAM-T2M-20DL

Kamera TVI Hilook turret 2MP TVICAM-T2M-20DL 2.8mm- najważniejsze cechy:

Kopułkowa zewnętrzna **kamera TVI Hilook turreł 2MP TVICAM-T2M-20DL 2.8mm** stanowi profesjonalne rozwiązanie systemów monitoringu, oferujące szybkie i łatwe wdrożenie oraz wiele funkcji dla poprawy bezpieczeństwa. Doskonale sprawdza się w różnych lokalizacjach oraz zastosowaniach, dzięki dyskretnej, wytrzymałej i kompaktowej obudowie w standardzie odporności IP66.

Kamera TVI Hilook turreł 2MP TVICAM-T2M-20DL 2.8mm- najważniejsze cechy:

- Wysokiej jakości obrazowanie w **rozdzielczości 2 MP, 1920 × 1080**
- Obiektyw **stałogniskowy 2,8 mm**
- Zasięg podczerwieni **(IR) do 20 m**
- Zasięg **światła białego do 20 m**, zapewnia jasne obrazowanie w nocy
- **Jeden port dla 4 przełączanych** sygnałów (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Odporny na wodę i kurz (**IP66**)

Kamera TVI Hilook turreł 2MP TVICAM-T2M-20DL 2.8mm - zastosowanie:

Kamera TVI Hilook turreł 2MP TVICAM-T2M-20DL 2.8mm znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach, gdzie monitoring wizyjny odgrywa istotną rolę w:

- domu i mieszkania
- małych i średnich firm
- publiczne i miejskie
- szkół i instytucji edukacyjnych
- ogrodu i parkingu

Ich zaawansowane funkcje, niezawodność i łatwość obsługi czynią je popularnym wyborem dla domów, firm, przemysłu, obszarów publicznych oraz instytucji edukacyjnych.

Kamera TVI Hilook turreł 2MP TVICAM-T2M-20DL 2.8mm- specyfikacja techniczna:

Kamera

- Przetwornik obrazu: 2MP CMOS
- Rozdzielczość: 1920 × 1080
- Minimalne oświetlenie: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux z IR
- Czas otwarcia migawki: PAL: 1/25 s to 1/50,000 s; NTSC: 1/30 s to 1/50,000 s
- Obiektyw 2,8 mm
- Poziome pole widzenia 97°
- Mocowanie obiektywu M12
- Filtr odcinający podczerwień dzień i noc

Oświetlenie:

- Rodzaj światła: białe światło, podczerwień
- Zasięg światła: podczerwień: Do 20 m, białe światło: do 20 m

Obraz

- Parametry obrazu switch: STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT
- Ustawienia obrazu: Jasność, Ostrość, Smart IR
- TVI: 1080p @ 30 fps, 1080p @ 25 fps
- AHD: 1080p @ 30 fps, 1080p @ 25 fp
- CVI: 1080p @ 30 fps, 1080p @ 25 fps
- CVBS: PAL/NTSC
- Szeroki zakres dynamiki (WDR) Cyfrowy WDR
- Poprawa obrazu DWDR/BLC/HLC/Global
- Balans bieli automatyczny/ręczny
- AGC Tak

Interfejs

- Wyjście wideo przełączane TVI/AHD/CVI/CVBS

Ogólny

- Warunki pracy -40°C do 60°C (-40°F do 140°F)
- Wilgotność: 90% lub mniej (bez kondensacji)
- Zasilanie 12 VDC ± 15%

-
- Zużycie energii Maks. 2.9 W
 - Stopień ochrony IP66
 - Materiał: metal
 - Wymiary 90 mm × 82.6 mm × 81.1 mm
 - Waga ok. 300 g