

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-4w1-hilook-by-hikvision-kopulka-2mp-tvicam-t2m-28mm-p-93708.html>



Kamera 4w1 Hilook by Hikvision kopułka 2MP TVICAM-T2M 2.8mm

Cena	98,89 zł
Numer katalogowy	39716
Kod producenta	TVICAM-T2M
Kod EAN	6942160437309
NDAA	Nie
Pobór prądu	4 mA
Zasilanie kamery	12 VDC ±15%
AGC	Tak
BLC	Tak
Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.)	Ø 82.6 mm × 69.66 m
Wandaloodporność	Nie
Obiektyw	Stały
Kąt widzenia	103°
Klasa szczelności	IP66
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8mm
Rozdzielczość	1920x1080
Widoczność w nocy	20 m
Rodzaj przetwornika	CMOS
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Wbudowany obiektyw	Tak

Opis produktu

Kamera 4w1 Hilook by Hikvision kopułka 2MP TVICAM-T2M 2.8mm

Kopułkowa zewnętrzna kamera **Hilook bullet 2MP TVICAM-T2M** stanowi profesjonalne rozwiązanie systemów monitoringu, oferujące szybkie i łatwe wdrożenie oraz wiele funkcji dla poprawy bezpieczeństwa. Doskonale sprawdza się w różnych lokalizacjach oraz zastosowaniach, dzięki dyskretnej, wytrzymałej i kompaktowej obudowie w standardzie odporności IP66.

Kamera TVI Hilook bullet 2MP TVICAM-T2M 2.8mm- najważniejsze cechy:

- Przetwornik obrazu wysokowydajny **CMOS 2 MP**
- Rozdzielczość **1920 × 1080**
- Obiektyw **stałogniskowy 2,8 mm**
- Przełącznik **dzień/noc**

-
- EXIR 2.0: zaawansowana technologia podczerwieni o dużym zasięgu **IR (20m)**
 - Wyjście wideo 4 w 1 (przełączane TVI/AHD/CVI/CVBS)
 - Odporność na wodę i kurz **IP66**

- Model: TVICAM-T2M
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Pobór prądu: 4 mA
- Widoczność w nocy: 20 m
- Rozdzielczość: 1920x1080
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Klasa szczelności: IP66
- BLC: Tak
- AGC: Tak
- Zasilanie kamery: 12 VDC \pm 15%
- Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.): \varnothing 82.6 mm x 69.66 m
- Kąt widzenia: 103°
- Rozdzielczość kamery: 2MPX (FULLHD)
- Obiektyw: Stały
- Wandaloodporność: Nie
- NDAA: Nie