

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-4w1-hilook-by-hikvision-kopulka-5mp-tvicam-t5m-20dl-28mm-p-81931.html>



## Kamera 4w1 Hilook by Hikvision kopułka 5MP TVICAM-T5M-20DL 2.8mm

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Cena                             | <b>114,00 zł</b>             |
| Numer katalogowy                 | <b>39728</b>                 |
| Kod producenta                   | <b>TVICAM-T5M-20DL</b>       |
| Kod EAN                          | <b>6942160437323</b>         |
| Pobór prądu                      | <b>2.9 mA</b>                |
| Zasilanie kamery                 | <b>12 VDC ± 25%</b>          |
| AGC                              | <b>Tak</b>                   |
| BLC                              | <b>Tak</b>                   |
| Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.)  | <b>Ø82.6 mm × 69.16 mm</b>   |
| WDR                              | <b>Tak</b>                   |
| Wandaloodporność                 | <b>Nie</b>                   |
| Obiektyw                         | <b>Stały</b>                 |
| Kąt widzenia                     | <b>104°</b>                  |
| Klasa szczelności                | <b>IP66</b>                  |
| Wbudowany reflektor podczerwieni | <b>Tak</b>                   |
| Ogniskowa obiektywu              | <b>2.8mm</b>                 |
| Rozdzielczość                    | <b>2960x1668</b>             |
| Typ kamery                       | <b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b> |
| Widoczność w nocy                | <b>30 m</b>                  |
| Wielkość przetwornika            | <b>1/2.8"</b>                |
| Rodzaj przetwornika              | <b>CMOS</b>                  |
| Rozdzielczość kamery             | <b>5MPX</b>                  |
| Wbudowany obiektyw               | <b>Tak</b>                   |

### Opis produktu

#### Kamera 4w1 Hilook by Hikvision kopułka 5MP TVICAM-T5M-20DL 2.8mm

Kopułkowa zewnętrzna **kamera TVI Hilook turrett 5MP TVICAM-T5M-20DL 2.8mm** stanowi profesjonalne rozwiązanie systemów monitoringu, oferujące szybkie i łatwe wdrożenie oraz wiele funkcji dla poprawy bezpieczeństwa. Doskonale sprawdza się w różnych lokalizacjach oraz zastosowaniach, dzięki dyskretnej, wytrzymałej i kompaktowej obudowie w standardzie odporności IP66.

**Kamera TVI Hilook turrett 5MP TVICAM-T5M-20DL 2.8mm- najważniejsze cechy:**

- 
- Wysokiej jakości obrazowanie w **rozdzielczości 3K, 2960 × 1665**
  - Obiektyw **stałoogniskowy 2,8 mm**
  - Zasięg podczerwieni **(IR) do 30 m**
  - Zasięg **światła białego do 20 m**, zapewnia jasne obrazowanie w nocy
  - **Jeden port dla 4 przełączanych** sygnałów (TVI/AHD/CVI/CVBS)
  - Odporny na wodę i kurz **(IP66)**
  - **Wbudowany dźwięk wysokiej jakości przez kabel koncentryczny mikrofon**

- Model: TVICAM-T5M-20DL
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.8"
- Pobór prądu: 2.9 mA
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2960x1668
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- WDR: Tak
- Klasa szczelności: IP66
- BLC: Tak
- AGC: Tak
- Zasilanie kamery: 12 VDC ± 25%
- Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.): Ø82.6 mm × 69.16 mm
- Kąt widzenia: 104°
- Rozdzielczość kamery: 5MPX
- Obiektyw: Stały
- Wandaloodporność: Nie