

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-4w1-hilook-by-hikvision-kopulka-5mp-tvicam-t5m-20dl-28mm-p-94063.html>



## Kamera 4w1 Hilook by Hikvision kopułka 5MP TVICAM-T5M-20DL 2.8mm

Cena	<b>124,14 zł</b>
Numer katalogowy	<b>39728</b>
Kod producenta	<b>TVICAM-T5M-20DL</b>
Kod EAN	<b>6942160437323</b>
Zasilanie kamery	<b>12 VDC ± 25%</b>
AGC	<b>Tak</b>
BLC	<b>Tak</b>
Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.)	<b>Ø82.6 mm × 69.16 mm</b>
WDR	<b>Tak</b>
Wandaloodporność	<b>Nie</b>
Obiektyw	<b>Stały</b>
Kąt widzenia	<b>104°</b>
Klasa szczelności	<b>IP66</b>
Wbudowany reflektor podczerwieni	<b>Tak</b>
Ogniskowa obiektywu	<b>2.8mm</b>
Rozdzielczość	<b>2960x1668</b>
Typ kamery	<b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b>
Widoczność w nocy	<b>30 m</b>
Wielkość przetwornika	<b>1/2.8"</b>
Rodzaj przetwornika	<b>CMOS</b>
Rozdzielczość kamery	<b>5MPX</b>
Wbudowany obiektyw	<b>Tak</b>
NDA	<b>Nie</b>
Pobór prądu	<b>2.9 mA</b>

### Opis produktu

#### Kamera 4w1 Hilook by Hikvision kopułka 5MP TVICAM-T5M-20DL 2.8mm

Kopułkowa zewnętrzna **kamera TVI Hilook turret 5MP TVICAM-T5M-20DL 2.8mm** stanowi profesjonalne rozwiązanie systemów monitoringu, oferujące szybkie i łatwe wdrożenie oraz wiele funkcji dla poprawy bezpieczeństwa. Doskonale sprawdza się w różnych lokalizacjach oraz zastosowaniach, dzięki dyskretnej, wytrzymałej i kompaktowej obudowie w standardzie odporności IP66.

---

### Kamera TVI Hilook turret 5MP TVICAM-T5M-20DL 2.8mm- najważniejsze cechy:

- Wysokiej jakości obrazowanie w **rozdzielczości 3K, 2960 × 1665**
  - Obiektyw **stałoogniskowy 2,8 mm**
  - Zasięg podczerwieni **(IR) do 30 m**
  - Zasięg **światła białego do 20 m**, zapewnia jasne obrazowanie w nocy
  - **Jeden port dla 4 przełączanych** sygnałów (TVI/AHD/CVI/CVBS)
  - Odporny na wodę i kurz **(IP66)**
  - **Wbudowany dźwięk wysokiej jakości przez kabel koncentryczny mikrofon**
- 
- Model: TVICAM-T5M-20DL
  - Rodzaj przetwornika: CMOS
  - Wielkość przetwornika: 1/2.8"
  - Pobór prądu: 2.9 mA
  - Widoczność w nocy: 30 m
  - Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
  - Rozdzielczość: 2960x1668
  - Wbudowany obiektyw: Tak
  - Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
  - WDR: Tak
  - Klasa szczelności: IP66
  - BLC: Tak
  - AGC: Tak
  - Zasilanie kamery: 12 VDC ± 25%
  - Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.): Ø82.6 mm × 69.16 mm
  - Kąt widzenia: 104°
  - Rozdzielczość kamery: 5MPX
  - Obiektyw: Stały
  - Wandaloodporność: Nie
  - NDAA: Nie