

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-4w1-hilook-by-hikvision-kopulka-8mp-tvi-t8m-20dl-28mm-p-134460.html>



Kamera 4w1 Hilook by Hikvision kopułka 8MP TVI-T8M-20DL 2.8mm

Cena	189,79 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	55752
Kod producenta	TVI-T8M-20DL 2.8mm
Kod EAN	6942160487557
Wandaloodporność	Nie
Wbudowany mikrofon	Tak
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Mechaniczny filtr podczerwieni	Nie
Klasa szczelności	IP66
Audio	Tak
Kąt widzenia	108°
Obiektyw	Stały
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Klasa odporności	Nie dotyczy
Typ obudowy	Kopułkowa

Opis produktu

Kamera 4w1 Hilook by Hikvision kopułka 8MP TVI-T8M-20DL 2.8mm

Model: TVI-T8M-20DL 2.8mm

Najważniejsze cechy kamery Hilook TVI-T8M-20DL:

- **Rozdzielczość 4K (8MPx)** 3840 × 2160 pikseli
- **Stałoogniskowy obiektyw 2.8 mm** – szeroki kąt widzenia do 108°
- **Smart Hybrid Light** – kamera automatycznie przełącza się między światłem podczerwonym a białym
- **Zasięg doświetlenia w nocy:** IR (podczerwień) do 30 metrów, światło białe do 20 metrów
- **Inteligentna detekcja w trybie dzień/noc (ICR)**

-
- **Wysoka kompatybilność sygnału:** TVI / AHD / CVI / CVBS
 - **Cyfrowy WDR, BLC, HLC**
 - **Odporna na warunki zewnętrzne (IP67)**
 - **Obudowa metalowa**
 - **Małe wymiary (kompaktowa budowa)**
 - **Zasilanie 12 VDC, niskie zużycie energii (max. 4.6 W)**
 - **Wsparcie aplikacji Hik-Connect** – zdalny dostęp do podglądu i ustawień

Specyfikacja techniczna - Hilook TVI-T8M-20DL

???? Kamera

- **Przetwornik obrazu:** 4K CMOS
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 (H) × 2160 (V)
- **Minimalne oświetlenie:**
 - – 0.01 Lux (F1.6, AGC ON)
 - – 0 Lux z włączonym IR
- **Czas otwarcia migawki:**
 - – PAL: 1/12.5 s do 1/50 000 s
 - – NTSC: 1/15 s do 1/50 000 s
- **Tryb dzień/noc:** ICR (filtr podczerwieni)
- **System sygnałowy:** PAL/NTSC
- **Regulacja kąta:**
 - – Pan: 0° – 360°
 - – Tilt: 0° – 75°
 - – Obrót: 0° – 360°

???? Obiektów

- **Typ:** Stałogniskowy
- **Dostępne ogniskowe:** 2.8 mm lub 3.6 mm
- **Kąt widzenia:**
 - – 2.8 mm:
 - • Poziomo: 108°
 - • Pionowo: 59°
 - • Przekątna: 127°
- **Mocowanie obiektywu:** M12

???? Doświetlanie

- **Typ światła:** Hybrydowe – podczerwień (IR) i światło białe
- **Zasięg IR:** do 30 m
- **Zasięg światła białego:** do 20 m

???? Obraz

- **Ustawienia:** Jasność, ostrość, Smart IR
- **Tryby obrazu:** Auto / Kolor / Czarno-biały
- **WDR:** Cyfrowy (DWDR)
- **Poprawa obrazu:** DWDR, BLC, HLC, Global
- **Balans bieli:** Auto / Manualny
- **AGC (automatyczne wzmocnienie):** Tak

???? Szybkość transmisji (Frame Rate)

- **TVI:**
 - – 8MP @ 12.5/15 fps
 - – 4MP @ 25/30 fps
 - – 2MP @ 25/30 fps
- **AHD:** 8MP @ 15 fps
- **CVI:** 8MP @ 12.5/15 fps
- **CVBS:** PAL / NTSC

???? Zasilanie i konstrukcja

- **Zasilanie:** 12 VDC ±25%, 0.38 A, maks. 4.6 W
- **Obudowa:** Metalowa
- **Wymiary:** 80 mm × Ø85.1 mm (3.1" × Ø3.4")
- **Waga:** ok. 310 g

-
- **Temperatura pracy:** -40°C do +60°C
 - **Wilgotność:** ≤ 90% (bez kondensacji)
 - **Klasa szczelności:** IP67 (odporność na wodę i pył)

???? **Komunikacja i obsługa**

- **Wyjście wideo:** przełączalne TVI / AHD / CVI / CVBS
- **Obsługa zdalna:** Hik-Connect

???? **Opcjonalne akcesoria montażowe**

- DS-1272ZJ-110-TRS - uchwyt ścienny
- DS-1275ZJ-SUS - uchwyt do montażu na słupie
- DS-1276ZJ-SUS - uchwyt narożny
- DS-1280ZJ-XS - puszka montażowa