

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-4w1-hilook-by-hikvision-tuba-2mp-tvicam-b2m-28mm-p-76691.html>



# Kamera 4w1 Hilook by Hikvision tuba 2MP TVICAM-B2M 2.8mm

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Cena                             | 89,00 zł               |
| Dostępność                       | Dostępny               |
| Czas wysyłki                     | 24 godziny             |
| Numer katalogowy                 | 39715                  |
| Kod producenta                   | TVICAM-B2M             |
| Kod EAN                          | 2032000015379          |
| Zasilanie kamery                 | 12 VDC ± 15%           |
| AGC                              | Tak                    |
| BLC                              | Tak                    |
| Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.)  | 165 mm x 62 mm x 58 mm |
| Wandaloodporność                 | Nie                    |
| Obiektyw                         | Stały                  |
| Kąt widzenia                     | 103°                   |
| Klasa szczelności                | IP66                   |
| Wbudowany reflektor podczerwieni | Tak                    |
| Ogniskowa obiektywu              | 2.8mm                  |
| Rozdzielczość                    | 1920x1080              |
| Typ kamery                       | Zewnętrzna/wewnętrzna  |
| Widoczność w nocy                | 20 m                   |
| Rodzaj przetwornika              | CMOS                   |
| Rozdzielczość kamery             | 2MPX (FULLHD)          |
| Wbudowany obiektyw               | Tak                    |
| Pobór prądu                      | 4 mA                   |

## Opis produktu

### Kamera 4w1 Hilook by Hikvision tuba 2MP TVICAM-B2M 2.8mm

Tubowa zewnętrzna kamera **Hilook bullet 2MP TVICAM-B2M** stanowi profesjonalne rozwiązanie systemów monitoringu, oferujące szybkie i łatwe wdrożenie oraz wiele funkcji dla poprawy bezpieczeństwa. Doskonale sprawdza się w różnych lokalizacjach oraz zastosowaniach, dzięki dyskretnej, wytrzymałej i kompaktowej obudowie w standardzie odporności IP66.

**Kamera TVI Hilook bullet 2MP TVICAM-B2M 2.8mm- najważniejsze cechy:**

- Przetwornik obrazu wysokowydajny **CMOS 2 MP**

- 
- Rozdzielczość **1920 × 1080**
  - Obiektyw **stałogniskowy 2,8 mm**
  - Przełącznik **dzień/noc**
  - EXIR 2.0: zaawansowana technologia podczerwieni o dużym zasięgu **IR (20m)**
  - Wyjście wideo 4 w 1 (przełączane TVI/AHD/CVI/CVBS)
  - Odporność na wodę i kurz **IP66**

**Kamera TVI Hilook bullet 2MP TVICAM-B2M 2.8mm** wyposażona w funkcję podczerwieni (**IR**) o zasięgu **20 metrów** to zaawansowane urządzenie, które umożliwia skuteczne monitorowanie w warunkach słabego oświetlenia lub całkowitej ciemności.

Dzięki wbudowanym **diodom podczerwieni**, kamera może emitować niewidoczne dla ludzkiego oka światło podczerwone, które odbija się od obiektów w otoczeniu, umożliwiając uzyskanie obrazu nawet w pełnym mroku. Zasięg **20 metrów** oznacza, że kamera może wykrywać obiekty lub osoby na odległość do **20 metrów** od swojej pozycji.

**Funkcja podczerwieni** jest szczególnie przydatna w systemach monitoringu wizyjnego, które są stosowane w nocy lub w słabo oświetlonych obszarach, takich jak parkingi, magazyny, obiekty przemysłowe czy tereny otwarte. Zapewnia ona niezawodne nagrywanie wideo, umożliwiając identyfikację osób lub zdarzeń nawet w warunkach braku światła.

**Kamera TVI Hilook bullet 2MP TVICAM-B2M 2.8mm** znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach, gdzie monitoring wizyjny odgrywa istotną rolę w:

- domu i mieszkania
- małych i średnich firm
- publiczne i miejskie
- szkół i instytucji edukacyjnych
- ogrodu i parkingu

Ich zaawansowane funkcje, niezawodność i łatwość obsługi czynią je popularnym wyborem dla domów, firm, przemysłu, obszarów publicznych oraz instytucji edukacyjnych.

- Model: TVICAM-B2M
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Pobór prądu: 4 mA
- Widoczność w nocy: 20 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 1920x1080
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Klasa szczelności: IP66
- BLC: Tak
- AGC: Tak
- Zasilanie kamery: 12 VDC ± 15%
- Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.): 165 mm × 62 mm × 58 mm
- Kąt widzenia: 103°
- Rozdzielczość kamery: 2MPX (FULLHD)
- Obiektyw: Stały
- Wandaloodporność: Nie