

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-4w1-hilook-by-hikvision-tuba-5mp-tvicam-b5m-20dl-28mm-p-137830.html>



Kamera 4w1 Hilook by Hikvision tuba 5MP TVICAM-B5M-20DL 2.8mm

Cena	116,28 zł
Numer katalogowy	39721
Kod producenta	TVICAM-B5M-20DL
Kod EAN	6942160437262
Wbudowany obiektyw	Tak
Rozdzielczość kamery	5MPX
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Rozdzielczość	2960x1668
Klasa szczelności	IP66
Model przetwornika2	CMOS
Obiektyw	Stały
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.)	161.22 mm x 57.97 mm x 61.96 mm
Jakość obrazu	5 Mpx
Rodzaj przetwornika	CMOS
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Kąt widzenia	104°
Wandaloodporność	Nie
WDR	Tak
Pobór prądu	2

Opis produktu

Kamera 4w1 Hilook by Hikvision tuba 5MP TVICAM-B5M-20DL 2.8mm

Model: TVICAM-B5M-20DL

Kamera TVI Hilook bullet 5MP TVICAM-B5M-20DL 2.8mm- najważniejsze cechy:

Tubowa zewnętrzna kamera **TVI Hilook bullet 5MP TVICAM-B5M-20DL 2.8mm** stanowi profesjonalne rozwiązanie systemów monitoringu, oferujące szybkie i łatwe wdrożenie oraz wiele funkcji dla poprawy bezpieczeństwa. Doskonale sprawdza się w różnych lokalizacjach oraz zastosowaniach, dzięki dyskretnej, wytrzymałej i kompaktowej obudowie w standardzie odporności IP66.

Kamera TVI Hilook bullet 5MP TVICAM-B5M-20DL 2.8mm- najważniejsze cechy:

- Wysoka jakość obrazu w **rozdzielczości 3K, 2960 × 1665**
- Obiektyw **stałoogniskowy, opcjonalnie 2,8 mm**
- Zasięg **IR do 20 m** dla jasnych zdjęć nocnych
- Zasięg **światła białego do 20 m** zapewnia jasne obrazowanie w nocy
- Jeden port dla czterech przełączanych sygnałów (**TVI/AHD/CVI/ CVBS**)
- Odporność na wodę i kurz (**IP66**)
- **Wbudowany dźwięk** wysokiej jakości przez kabel koncentryczny mikrofon

Kamera TVI Hilook bullet 5MP TVICAM-B5M-20DL 2.8mm - zastosowanie:

Kamera TVI Hilook bullet 5MP TVICAM-B5M-20DL 2.8mm znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach, gdzie monitoring wizyjny odgrywa istotną rolę w:

- domu i mieszkania
- małych i średnich firm
- publiczne i miejskie
- szkół i instytucji edukacyjnych
- ogrodu i parkingu

Ich zaawansowane funkcje, niezawodność i łatwość obsługi czynią je popularnym wyborem dla domów, firm, przemysłu, obszarów publicznych oraz instytucji edukacyjnych.

Kamera TVI Hilook bullet 5MP TVICAM-B5M-20DL 2.8mm - specyfikacja techniczna:

Kamera

- Przetwornik obrazu: 3K CMOS
- System sygnału: PAL/NTSC
- Rozdzielczość: 2960 × 1665
- Minimalne oświetlenie: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux z IR
- Czas otwarcia migawki: PAL: 1/25 s to 1/50,000 s; NTSC: 1/30 s to 1/50,000 s
- Obiektyw 2,8 m
- Poziome pole widzenia 104,9°
- Mocowanie obiektywu M12
- Filtr odcinający podczerwień dzień i noc
- Regulacja kąta Pan: 0° do 360°, nachylenie: 0° do 75°, obrót: 0° do 360°

Oświetlenie:

- Rodzaj światła: białe światło, podczerwień
- Zasięg światła: podczerwień: Do 20 m, białe światło: do 20 m

Obraz

- Ustawienia obrazu: Jasność, Ostrość, Smart IR
- TVI: 3K @20 fps, 4 MP @25 fps/30 fps, 1080p @25 fps/30 fps AHD: 5 MP @20 fps, 4 MP @25 fps/30 fps CVI: 4 MP @25 fps/30 fps
- CVBS: PAL/NTSC
- Szeroki zakres dynamiki (WDR) Cyfrowy WDR
- Poprawa obrazu DWDR/BLC/HLC/Global
- Balans bieli automatyczny/ręczny
- AGC Tak

Interfejs

- Wyjście wideo przełączane TVI/AHD/CVI/ CVBS

Ogólny

- Warunki pracy -40°C do 60°C (-40°F do 140°F)
- Wilgotność: 90% lub mniej (bez kondensacji)

-
- Zasilanie 12 VDC $\pm$ 15%
 - Zużycie energii Maks. 2.9 W
 - Stopień ochrony IP66
 - Materiał: metal
 - Wymiary 161.22 mm $\times$ 57.97 mm $\times$ 61.96 mm
 - Waga ok. 300 g