

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-4w1-hilook-by-hikvision-tuba-5mp-tvicam-b5m-28mm-p-94159.html>



## Kamera 4w1 Hilook by Hikvision tuba 5MP TVICAM-B5M 2.8mm

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Cena                             | <b>108,99 zł</b>              |
| Numer katalogowy                 | <b>39719</b>                  |
| Kod producenta                   | <b>TVICAM-B5M</b>             |
| Kod EAN                          | <b>6942160437286</b>          |
| Klasa szczelności                | <b>IP66</b>                   |
| Wbudowany reflektor podczerwieni | <b>Tak</b>                    |
| Ogniskowa obiektywu              | <b>2.8mm</b>                  |
| Rozdzielczość                    | <b>2560×1944</b>              |
| Typ kamery                       | <b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b>  |
| Widoczność w nocy                | <b>20 m</b>                   |
| Wielkość przetwornika            | <b>1/2.8"</b>                 |
| Rodzaj przetwornika              | <b>CMOS</b>                   |
| Rozdzielczość kamery             | <b>5MPX</b>                   |
| Wbudowany obiektyw               | <b>Tak</b>                    |
| NDAA                             | <b>Nie</b>                    |
| Pobór prądu                      | <b>4.3 mA</b>                 |
| AGC                              | <b>Tak</b>                    |
| BLC                              | <b>Tak</b>                    |
| Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.)  | <b>165 mm × 62 mm × 58 mm</b> |
| WDR                              | <b>Tak</b>                    |
| Wandaloodporność                 | <b>Nie</b>                    |
| Obiektyw                         | <b>Stały</b>                  |
| Kąt widzenia                     | <b>85°</b>                    |
| Model przetwornika2              | <b>CMOS</b>                   |

### Opis produktu

#### Kamera 4w1 Hilook by Hikvision tuba 5MP TVICAM-B5M 2.8mm

Tubowa zewnętrzna kamera **TVI Hilook bullet 5MP TVICAM-B5M 2.8mm** stanowi profesjonalne rozwiązanie systemów monitoringu, oferujące szybkie i łatwe wdrożenie oraz wiele funkcji dla poprawy bezpieczeństwa. Doskonale sprawdza się w różnych lokalizacjach oraz zastosowaniach, dzięki dyskretnej, wytrzymałej i kompaktowej obudowie w standardzie odporności IP66.

---

### Kamera TVI Hilook bullet 5MP TVICAM-B5M 2.8mm- najważniejsze cechy:

- Przetwornik obrazu wysokowydajny **5 MP CMOS**
- Rozdzielczość 2560 x1944
- Obiektyw **stałogniskowy 2,8 mm**
- zaawansowana technologia podczerwieni o dużym zasięgu **IR (20m)**
- Wyjście wideo 4 w 1 (przełączane TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Odporność na wodę i kurz **IP66**

**Kamera TVI Hilook bullet 5MP TVICAM-B5M 2.8mm** wyposażona w funkcję podczerwieni (**IR**) o zasięgu **20 metrów** to zaawansowane urządzenie, które umożliwia skuteczne monitorowanie w warunkach słabego oświetlenia lub całkowitej ciemności.

Dzięki wbudowanym **diodom podczerwieni**, kamera może emitować niewidoczne dla ludzkiego oka światło podczerwone, które odbija się od obiektów w otoczeniu, umożliwiając uzyskanie obrazu nawet w zupełnym mroku. Zasięg **20 metrów** oznacza, że kamera może wykrywać obiekty lub osoby na odległość do **20 metrów** od swojej pozycji.

**Funkcja podczerwieni** jest szczególnie przydatna w systemach monitoringu wizyjnego, które są stosowane w nocy lub w słabo oświetlonych obszarach, takich jak parkingi, magazyny, obiekty przemysłowe czy tereny otwarte. Zapewnia ona niezawodne nagrywanie wideo, umożliwiając identyfikację osób lub zdarzeń nawet w warunkach braku światła.

**Kamera TVI Hilook bullet 5MP TVICAM-B5M 2.8mm o rozdzielczości 5MP** to wszechstronne urządzenie, które zapewnia wysoką jakość obrazu i wiele różnych funkcji, które są przydatne w różnych sytuacjach. Dzięki rozdzielczości **5 megapikseli**, kamera oferuje szczegółowe i ostre obrazy, które umożliwiają dokładne monitorowanie otoczenia.

**Kamera TVI Hilook bullet 5MP TVICAM-B5M 2.8mm o rozdzielczości 5MP** jest wszechstronnym urządzeniem, które oferuje wysoką jakość obrazu, elastyczność instalacji, możliwość nagrywania w nocy oraz odporność na warunki atmosferyczne. Jest to doskonałe rozwiązanie dla systemów monitoringu, które wymagają niezawodnego i precyzyjnego monitorowania

- Model: TVICAM-B5M
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.8"
- Pobór prądu: 4.3 mA
- Widoczność w nocy: 20 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2560x1944
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- WDR: Tak
- Klasa szczelności: IP66
- BLC: Tak
- AGC: Tak
- Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.): 165 mm x 62 mm x 58 mm
- Model przetwornika2: CMOS
- Kąt widzenia: 85°
- Rozdzielczość kamery: 5MPX
- Obiektyw: Stały
- Wandaloodporność: Nie
- NDAA: Nie