

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-basic-bcs-b-ea15fsr420-p-132428.html>

Kamera BCS BASIC BCS-B-EA15FSR4(2.0)

Cena	170,50 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	49465
Kod producenta	BCS-B-EA15FSR4(2.0)
Temperatura pracy	- 30° ~ +60° max 95% RH
Rozdzielczość kamery	5MPX
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Rozdzielczość	2880x1620
Czułość przetwornika	0.005Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Obiektyw	Stały
Jakość obrazu	5 Mpx
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Klasa szczelności	IP67
Typ obudowy	Kopułkowa
2DNR	Tak

Opis produktu

Kamera BCS BASIC BCS-B-EA15FSR4(2.0)

Prezentujemy kamerę BCS BASIC BCS-B-EA15FSR4(2.0), która łączy w sobie nowoczesną technologię oraz niezawodność. To idealne rozwiązanie do monitorowania przestrzeni zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Dzięki wysokiej rozdzielczości 5 Mpx, uzyskasz wyraźny obraz, a szeroki kąt widzenia pozwoli na objęcie większego obszaru.

Korzyści z użytkowania:

- Wysoka rozdzielczość 5 Mpx zapewnia szczegółowy obraz.
- Wszechstronność zastosowania dzięki 4-systemowej transmisji: HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS.
- Mechaniczny filtr podczerwieni umożliwia monitorowanie w nocy.
- Wysoka klasa szczelności IP67 chroni przed wodą i kurzem.
- Możliwość zdalnego dostępu i konfiguracji przez rejestrator BCS-XVR.

Specyfikacja techniczna:

- **Model:** BCS-B-EA15FSR4(2.0)
- **Typ kamery:** Kopuła
- **Rozdzielczość:** 5 Mpx (2880(H)×1620(V))
- **Przetwornik:** 1/2.7" CMOS
- **Obiektyw:** Stały, ogniskowa 2.8 mm
- **Kąt widzenia:** H: 109.1°, V: 60.9°, D: 126.7°
- **Czułość:** 0.005Lux (F1.6, AGC), 0Lux (B/W, IR)
- **IR oświetlacz:** 40 m, IR LED

-
- **Wymiary:** Ø111×98 mm
 - **Waga:** 0.33 kg
 - **Klasa szczelności:** IP67
 - **Zakres temperatury pracy:** -30°C ~ +60°C
 - **Pobór mocy:** Max 3.4W

Kamera BCS BASIC BCS-B-EA15FSR4(2.0) to doskonały wybór dla tych, którzy cenią sobie jakość i niezawodność. Wykorzystaj nowoczesne rozwiązania technologiczne do zapewnienia bezpieczeństwa w swoim otoczeniu.