

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-basic-bcs-b-eip12fr320-p-132255.html>

Kamera BCS BASIC BCS-B-EIP12FR3(2.0)

Cena	217,40 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	49089
Kod producenta	BCS-B-EIP12FR3(2.0)
Kod EAN	5904890707320
Czułość przetwornika	0.02Lux(F2.1,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Audio	Tak
Kolor obudowy	Biały
Kąt widzenia	106.7°
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wbudowany mikrofon	Tak
Widoczność w nocy	30
Pobór prądu	3
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Temperatura pracy	-30°C~+60°C
Balans bieli	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Pobór mocy	3
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, RTMP
Wbudowany obiektyw	Tak
Typ obudowy	Kopułkowa
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Obiektyw	Stały
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Wbudowany głośnik	Nie
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy

Strefy prywatności	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak

Opis produktu

Kamera BCS BASIC BCS-B-EIP12FR3(2.0)

Odkryj nową jakość monitoringu dzięki kamerze BCS BASIC BCS-B-EIP12FR3(2.0). To urządzenie, które łączy w sobie nowoczesne technologie oraz intuicyjność obsługi. Idealne rozwiązanie zarówno do użytku domowego, jak i w biurze. Zyskaj pewność, że Twoje otoczenie jest zawsze pod kontrolą.

Korzyści z użytkowania:

- Wysoka rozdzielczość 2 Mpx zapewnia wyraźny obraz.
- Obiektyw stały o ogniskowej 2.8 mm umożliwia szeroki kąt widzenia.
- Czułość 0.02 Lux w trybie kolorowym oraz 0 Lux w trybie podczerwieni pozwala na monitoring w nocy.
- Zasięg podświetlenia IR do 30 metrów zapewnia widoczność nawet w ciemności.
- Wbudowana detekcja ruchu zwiększa bezpieczeństwo i oszczędza przestrzeń na dysku.

Specyfikacja techniczna:

Nazwa Urządzenia	BCS-B-EIP12FR3(2.0)
Typ kamery	Kopuła
Rozdzielczość	2 Mpx
Przetwornik	1/2.8" CMOS
Piksele	1920(H)×1080(V)
Ogniskowa	2.8 mm
Kąt widzenia	H: 106.7°, V: 57.1°, D: 115.7°
Czułość	0.02Lux(F2.1,AGC) / 0Lux(B/W,IR)
IR zasięg	do 30m
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Obrót obrazu	Mirror, flip 180°
Ilość strumieni	2
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+
Rodzaj zasilania	12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy	max 3.5W
Klasa szczelności	IP67
Warunki pracy	-30°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	Ø118×97mm
Waga	0.27kg