

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-basic-bcs-b-eip15fr320-p-132256.html>

Kamera BCS BASIC BCS-B-EIP15FR3(2.0)

Cena	371,75 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	49090
Kod producenta	BCS-B-EIP15FR3(2.0)
Kod EAN	5904890707337
Czułość przetwornika	0.02Lux(F2.1,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Kolor obudowy	Biały
Typ obudowy	Kopułkowa
Rodzaj przetwornika	CMOS
Obiektyw	Stały
Widoczność w nocy	30
Wbudowany mikrofon	Tak
Rozdzielczość	2592x1944
Temperatura pracy	-30°C~+60°C max 95% RH
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Współczynnik S/N	52dB
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Pobór mocy	4
Wbudowany obiektyw	Tak
Audio	Tak
Rozdzielczość kamery	5MPX
Kąt widzenia	89°
Wielkość przetwornika	1/3"
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Prędkość transmisji strumienia głównego	20 kl/s @ 5MPX
Balans bieli	Tak

Strefy prywatności	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Nie

Opis produktu

Kamera BCS BASIC BCS-B-EIP15FR3(2.0)

Odkryj nową jakość w monitoringu dzięki kamerze BCS BASIC BCS-B-EIP15FR3(2.0). To idealne rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie zarówno funkcjonalność, jak i niezawodność. Dzięki zaawansowanej technologii, ta kamera dostarczy Ci wyraźny obraz w każdych warunkach.

Korzyści:

- Wysoka rozdzielczość 5 Mpx zapewnia szczegółowy obraz.
- Obsługuje różne rozdzielczości, co pozwala na dostosowanie do indywidualnych potrzeb.
- Możliwość detekcji ruchu zwiększa bezpieczeństwo monitorowanego obszaru.
- Wbudowany mikrofon umożliwia rejestrację dźwięku.
- Klasa szczelności IP67 sprawia, że kamera jest odporna na warunki atmosferyczne.

Specyfikacja techniczna:

Nazwa Urządzenia	BCS-B-EIP15FR3(2.0)
Typ kamery	Kopuła
Rozdzielczość	5 Mpx
Przetwornik	1/3" CMOS
Piksele	2592(H)×1944(V)
Obiektyw	stały, ogniskowa 2.8 mm
Kąt widzenia	H: 89.1°, V: 47.3° D: 94.3°
Czułość kamery	0.02Lux(F2.1,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni	2
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Rodzaj oświetlacza	IR LED, zasięg 30m
Pobór mocy	max 4.5W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności	IP67
Wymiary	Ø118×97mm
Waga	1.0000 kg