

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-basic-bcs-b-eip15fr320-p-92119.html>

Kamera BCS BASIC BCS-B-EIP15FR3(2.0)

Cena	372,75 zł
Numer katalogowy	49090
Kod producenta	BCS-B-EIP15FR3(2.0)
Kod EAN	5904890707337
Pobór mocy	4.5 W
Klasa szczelności	IP67
Obsługa kart pamięci	Nie
Onvif	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Strefy prywatności	Tak
Współczynnik S/N	52dB
Balans bieli	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8mm
Rozdzielczość	2592x1944
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Widoczność w nocy	30 m
Wielkość przetwornika	1/3"
Rodzaj przetwornika	CMOS
Rozdzielczość kamery	5MPX
Wbudowany obiektyw	Tak
NDAA	Nie
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2 szt.
Obiektyw	Stały
Kąt widzenia	89°
Typ obudowy	Kopułkowa
Czułość przetwornika	0.02Lux(F2.1,AGC) 0Lux(B/W,IR)

Opis produktu

Kamera BCS BASIC BCS-B-EIP15FR3(2.0)

- Rozdzielczość 5 Mpx
 - Przetwornik 1/3" CMOS
 - Piksele 2592(H)×1944(V)
 - Obiektyw stały , Ogniskowa 2.8 mm
 - Kąt widzenia H: 89.1°, V: 47.3° D: 94.3°
 - DORI Detect 63m / Observe 25m / Recognize 13m / Identify 6m
 - Czułość kamery 0.02Lux(F2.1,AGC) 0Lux(B/W,IR)
 - Balans bieli (AWB) Auto / manual , WDR DWDR
 - Kompensacja tła BLC / HLC / DWDR
 - Redukcja szumów 2D/3D DNR
 - Detekcja ruchu
-
- Model: BCS-B-EIP15FR3(2.0)
 - Rodzaj przetwornika: CMOS
 - Wielkość przetwornika: 1/3"
 - Widoczność w nocy: 30 m
 - Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
 - Rozdzielczość: 2592x1944
 - Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
 - Wbudowany obiektyw: Tak
 - Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
 - Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
 - Balans bieli: Tak
 - Współczynnik S/N: 52dB
 - Strefy prywatności: Tak
 - Detekcja ruchu: Tak
 - Obsługa WiFi: Nie
 - Onvif: Tak
 - Obsługa kart pamięci: Nie
 - Klasa szczelności: IP67
 - Pobór mocy: 4.5 W
 - Czułość przetwornika: 0.02Lux(F2.1,AGC) 0Lux(B/W,IR)
 - Typ obudowy: Kopułkowa
 - Kąt widzenia: 89°
 - Rozdzielczość kamery: 5MPX
 - Obiektyw: Stały
 - NDAA: Nie