

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-basic-bcs-b-eip15fr320-opakowanie-zbiorcze-10szt-p-90556.html>



Kamera BCS BASIC BCS-B-EIP15FR3(2.0) Opakowanie zbiorcze 10szt.

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Numer katalogowy | 49090K10 |
| Kod producenta | 49090K10 |
| Wielostrumieniowość (ilość strumieni) | 2 szt. |
| Obiektyw | Stały |
| Kąt widzenia | 89° |
| Typ obudowy | Kopułkowa |
| Czułość przetwornika | 0.02Lux(F2.1,AGC) 0Lux(B/W,IR) |
| Pobór mocy | 4.5 W |
| Klasa szczelności | IP67 |
| Obsługa kart pamięci | Nie |
| Onvif | Tak |
| Obsługa WiFi | Nie |
| Detekcja ruchu | Tak |
| Strefy prywatności | Tak |
| Współczynnik S/N | 52dB |
| Balans bieli | Tak |
| Wbudowany reflektor podczerwieni | Tak |
| Ogniskowa obiektywu | 2.8mm |
| Rozdzielczość | 2592x1944 |
| Typ kamery | Zewnętrzna/wewnętrzna |
| Widoczność w nocy | 30 m |
| Wielkość przetwornika | 1/3" |
| Rodzaj przetwornika | CMOS |
| Rozdzielczość kamery | 5MPX |
| Wbudowany obiektyw | Tak |

Opis produktu

Kamera BCS BASIC BCS-B-EIP15FR3(2.0) Opakowanie zbiorcze 10szt.

- Rozdzielczość 5 Mpx

-
- Przetwornik 1/3" CMOS
 - Piksele 2592(H)×1944(V)
 - Obiektyw stały , Ogniskowa 2.8 mm
 - Kąt widzenia H: 89.1°, V: 47.3° D: 94.3°
 - DORI Detect 63m / Observe 25m / Recognize 13m / Identify 6m
 - Czułość kamery 0.02Lux(F2.1,AGC) 0Lux(B/W,IR)
 - Balans bieli (AWB) Auto / manual , WDR DWDR
 - Kompensacja tła BLC / HLC / DWDR
 - Redukcja szumów 2D/3D DNR
 - Detekcja ruchu

- Model: 49090K10
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/3"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2592x1944
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: 52dB
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Nie
- Klasa szczelności: IP67
- Pobór mocy: 4.5 W
- Czułość przetwornika: 0.02Lux(F2.1,AGC) 0Lux(B/W,IR)
- Typ obudowy: Kopułkowa
- Kąt widzenia: 89°
- Rozdzielczość kamery: 5MPX
- Obiektyw: Stały