

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-basic-bcs-b-eip45vsr320-p-132257.html>

Kamera BCS BASIC BCS-B-EIP45VSR3(2.0)

Cena	794,13 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	49091
Kod producenta	BCS-B-EIP45VSR3(2.0)
Kod EAN	5904890707344
Klasa szczelności	IP67
Czułość przetwornika	0.005Lux(F1.8,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Jakość obrazu	5 Mpx
Audio	Tak
Rozdzielczość kamery	5MPX
Kąt widzenia	102°-30°
Wielkość przetwornika	1/2.7"
WDR	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany mikrofon	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8-12 mm (motozoom)
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Balans bieli	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Pobór mocy	6
Wbudowany obiektyw	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS, RTMP
Kolor obudowy	Biały
Typ obudowy	Kopułkowa
Rodzaj przetwornika	CMOS
Obiektyw	Motozoom
Widoczność w nocy	30

IVS (inteligentna analiza obrazu)	Nie
Rozdzielczość	2880x1620
Wbudowany głośnik	Nie
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Temperatura pracy	-30°C~+60°C
Strefy prywatności	Tak
Wbudowane wejście/wyjście audio	Nie
Obsługa WiFi	Nie

Opis produktu

Kamera BCS BASIC BCS-B-EIP45VSR3(2.0)

Przedstawiamy kamerę BCS BASIC BCS-B-EIP45VSR3(2.0), idealne rozwiązanie dla Twojego systemu monitoringu. Dzięki zaawansowanej technologii i wysokiej rozdzielczości 5 Mpx, zapewnia doskonałą jakość obrazu zarówno w dzień, jak i w nocy. Jej nowoczesne funkcje i solidna konstrukcja sprawiają, że to niezawodny wybór dla każdego, kto ceni sobie bezpieczeństwo.

Korzyści z używania kamery BCS BASIC

- Wysoka jakość obrazu dzięki rozdzielczości 5 Mpx.
- Obiektyw motozoom 2.8-12mm umożliwia dostosowanie kąta widzenia do Twoich potrzeb.
- Klasa szczelności IP67 zapewnia odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne.
- Oświetlacz IR o zasięgu do 30m gwarantuje wyraźny obraz w nocy.
- Możliwość zdalnego dostępu przez aplikację mobilną BCS Basic.

Specyfikacja techniczna

- **Nazwa Urządzenia:** BCS-B-EIP45VSR3(2.0)
- **Typ kamery:** Kopuła
- **Rozdzielczość:** 5 Mpx (2880(H)×1620(V))
- **Przetwornik:** 1/2.7" CMOS
- **Ogniskowa:** 2.8~12 mm
- **Kąt widzenia:** H: 102.79°~ 30.86°, V: 54.5°~ 17.49°, D: 106.94°~ 35.49°
- **Czułość:** 0.005Lux(F1.8,AGC) 0Lux(B/W,IR)
- **Oświetlacz:** IR LED, zasięg 30m
- **Detekcja ruchu:** 4 strefy
- **Wymiary:** Ø129×110 mm
- **Waga:** 0.67 kg
- **Zasilanie:** 12VDC / PoE(802.3af)
- **Pobór mocy:** max 6W
- **Klasa szczelności:** IP67
- **Warunki pracy:** -30°C~+60°C, max 95% RH