

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-basic-bcs-b-eip45vsr320-opakowanie-zbiorcze-10szt-p-133541.html>



Kamera BCS BASIC BCS-B-EIP45VSR3(2.0) Opakowanie zbiorcze 10szt.

Cena	7 860,34 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	49091K10
Kod producenta	49091K10
Typ obudowy	Kopułkowa
Rodzaj przetwornika	CMOS
Obiektyw	Motozoom
Widoczność w nocy	30
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Nie
Rozdzielczość	2880x1620
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Strefy prywatności	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Pobór mocy	6
Wbudowany obiektyw	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS, RTMP
Kolor obudowy	Biały
Rozdzielczość kamery	5MPX
Kąt widzenia	102°-30°
Wielkość przetwornika	1/2.7"
WDR	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany mikrofon	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8-12 mm (motozoom)
Temperatura pracy	-30°C~+60°C
Balans bieli	Tak

Wbudowane wejście/wyjście audio	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Czułość przetwornika	0.005Lux(F1.8,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Jakość obrazu	5 Mpx
Audio	Tak

Opis produktu

Kamera BCS BASIC BCS-B-EIP45VSR3(2.0) - Opakowanie zbiorcze 10szt.

Odkryj nową jakość monitoringu z kamerą BCS BASIC BCS-B-EIP45VSR3(2.0). Ta zaawansowana kamera IP kopułowa o rozdzielczości 5Mpx zapewnia doskonałą jakość obrazu i niezawodność w każdych warunkach. Idealna do zastosowania w biurach, sklepach czy na zewnątrz, pozwoli Ci na skuteczne zabezpieczenie Twojej przestrzeni.

Korzyści:

- Doskonała jakość obrazu dzięki 5Mpx.
- Łatwy dostęp do monitoringu z aplikacji mobilnej BCS Basic.
- Możliwość detekcji ruchu dla zwiększonego bezpieczeństwa.
- Wysoka klasa szczelności IP67, co zapewnia odporność na warunki atmosferyczne.
- Oświetlacz o zasięgu do 30m, idealny do nocnego monitoringu.

Najważniejsze cechy:

- Model: BCS-B-EIP45VSR3(2.0)
- Przetwornik: 1/2.7"
- Obiektyw: motozoom 2.8-12mm
- Kąt widzenia H: 102.79°~ 30.86°
- Kąt widzenia V: 54.5°~ 17.49°
- Kąt widzenia D: 106.94°~ 35.49°
- Zasilanie: 12VDC / PoE (802.3af)
- Waga: 1.0000 kg