

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-basic-bcs-b-eip45vsr320-opakowanie-zbiorcze-10szt-p-90547.html>



Kamera BCS BASIC BCS-B-EIP45VSR3(2.0) Opakowanie zbiorcze 10szt.

Cena	7 861,34 zł
Numer katalogowy	49091K10
Kod producenta	49091K10
Wbudowany mikrofon	Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Nie
WDR	Tak
Obiektyw	Motozoom
Kąt widzenia	102°-30°
Typ obudowy	Kopułkowa
Audio	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS, RTMP
Czułość przetwornika	0.005Lux(F1.8,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Pobór mocy	6 W
Klasa szczelności	IP67
Obsługa kart pamięci	Tak
Onvif	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Strefy prywatności	Tak
Balans bieli	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8mm-12mm (motozoom)
Rozdzielczość	2880x1620
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Widoczność w nocy	30 m
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Rodzaj przetwornika	CMOS
Rozdzielczość kamery	5MPX
Wbudowany obiektyw	Tak

Opis produktu

Kamera BCS BASIC BCS-B-EIP45VSR3(2.0) Opakowanie zbiorcze 10szt.

- Kamera IP kopułowa 5Mpx
- Przetwornik 1/2.7"
- Obiektyw motozoom 2.8-12mm
- Kąt widzenia H: 102.79°~ 30.86° V: 54.5°~ 17.49° D: 106.94°~ 35.49°
- Oświetlacz zasięg do 30m
- Klasa szczelności IP67
- Zasilanie 12VDC/ PoE(802.3af)
- Detekcja ruchu
- Aplikacja mobilna BCS Basic

- Model: 49091K10
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2880x1620
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm-12mm (motozoom)
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Klasa szczelności: IP67
- Pobór mocy: 6 W
- Czulość przetwornika: 0.005Lux(F1.8,AGC) 0Lux(B/W,IR)
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS, RTMP
- Audio: Tak
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Typ obudowy: Kopułkowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Nie
- Kąt widzenia: 102°-30°
- Rozdzielczość kamery: 5MPX
- Obiektyw: Motozoom