

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-basic-bcs-b-mt82800-p-132090.html>



Kamera BCS BASIC BCS-B-MT82800

Cena	338,21 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	48514
Kod producenta	BCS-B-MT82800
Typ obudowy	Tubowa
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Obiektyw	Stały

Opis produktu

Kamera BCS BASIC BCS-B-MT82800

Odkryj nową jakość monitoringu dzięki kamerze BCS BASIC BCS-B-MT82800. To zaawansowane urządzenie łączy w sobie nowoczesną technologię z prostotą obsługi. Doskonała do zastosowań zarówno w domach, jak i w firmach, zapewnia klarowny obraz w każdych warunkach.

Korzyści z użytkowania:

- Wysoka rozdzielczość 8 Mpx gwarantuje szczegółowy obraz.
- Zaawansowany przetwornik CMOS 1/2.3" zapewnia doskonałą jakość obrazu.
- Wszechstronny system transmisji, obsługujący HD-CVI, AHD, HD-TVI oraz analogowe CVBS.
- Oświetlacz IR LED zasięgu do 30 m umożliwia monitorowanie w nocy.
- Klasa szczelności IP66 zapewnia odporność na warunki atmosferyczne.

Specyfikacja techniczna:

- **Nazwa Urządzenia:** BCS-B-MT82800
- **Linia produktowa:** BCS BASIC
- **Typ kamery:** Tuba
- **Standard transmisji:** HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS
- **Rozdzielczość:** 8 Mpx
- **Przetwornik:** 1/2.3" CMOS
- **System skanowania:** Progressive Scan
- **Piksele:** 3840(H)×2160(V)
- **Obiektyw:** stały
- **Ogniskowa:** 2.8 mm
- **Apertura:** F1.2
- **Focus:** Stały
- **Iris:** Stały
- **Kąt widzenia:** H: 128°
- **Czułość kamery:** 0.01Lux(F1.2,AGC) 0Lux(B/W,IR)
- **Balans bieli:** (AWB) Auto / manual
- **WDR:** DWDR
- **Kompensacja tła:** BLC / HLC / DWDR
- **Migawka:** Auto / manual
- **Kontrola wzmacnienia:** (AGC) Auto / manual
- **Redukcja szumów:** 3D DNR
- **Rozdzielczości:** 8M(3840×2160)@15fps
- **Dzień/noc:** ICR mechaniczny filtr podczerwieni
- **Rodzaj oświetlacza:** IR LED
- **Oświetlacz:** 30m
- **Obsługa:** Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR

-
- **Rodzaj zasilania:** 12V DC
 - **Pobór mocy:** max 5W
 - **Kolor obudowy:** Grafit
 - **Klasa szczelności IP:** IP66
 - **Warunki pracy:** -20°~+60° max 95% RH
 - **Wymiary:** Ø65.7×172.9mm
 - **Waga:** 0.3 kg