

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-basic-bcs-b-pthome0220-p-134587.html>

Kamera BCS BASIC BCS-B-PTHOME02(2.0)

Cena	209,01 zł
Numer katalogowy	55245
Kod producenta	BCS-B-PTHOME02(2.0)
Kod EAN	5904890714069
WDR	Tak
Widoczność w nocy	10
Wbudowany głośnik	Tak
Rozdzielczość	2880x1620
Temperatura pracy	-10°C~+50°C
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Strefy prywatności	Nie
Obsługa WiFi	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, TCP, UDP, DHCP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, HTTP
Typ obudowy	Obrotowa
Wbudowany obiektyw	Tak
Obiektyw	Stały
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wielkość przetwornika	1/3"
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ kamery	Wewnętrzna
Wejścia/wyjścia audio	0/0
Ogniskowa obiektywu	4 mm
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 5MPX
Balans bieli	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Czułość przetwornika	0.02Lux(Color,F2.0,AGC) 0Lux(IR)
Audio	Tak
Kąt widzenia	79°

Rozdzielczość kamery	5MPX
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2

Opis produktu

Kamera BCS BASIC BCS-B-PTHOME02(2.0)

Model: BCS-B-PTHOME02(2.0)

Najważniejsze cechy

- Kamera domowa IP 5Mpx
- Przetwornik 1/3"CMOS
- Obiektyw 4mm
- Detekcja ruchu, detekcja audio
- Detekcja człowieka, zwierząt, pojazdów i auto-tracking
- Detekcja płaczu
- Wbudowany głośnik i mikrofon
- Dwukierunkowa komunikacja audio
- IR 10m i white light 10m
- Gniazdo karty Micro SD do 512GB
- Komunikacja Wi-fi i łatwa konfiguracja
- Zdalny dostęp przez aplikację BCS Basic 2.0

Specyfikacja techniczna

Nazwa Urządzenia	BCS-B-PTHOME02
Linia produktowa	BCS BASIC
Typ kamery	HOME
Rozdzielczość	5 Mpx
Przetwornik	1/3" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2880(H)×1620(V)
Obiektyw	stały
Ogniskowa	4 mm
Apertura	F 2.0
Focus	Stały
Iris	Stały
Kąt widzenia	H: 79° V: 42.3° D: 85.1°
Czułość kamery	0.02Lux(Color,F2.0,AGC) 0Lux(IR)
Stosunek S/N	52dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	DWDR
Migawka	Auto / manual 1~1/100000s
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Defog	Digital
Obrót obrazu	Flip 180°
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	5M(2880×1620) / 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / 640×360 / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)
Strumień główny	2880×1620@25fps 2560×1440@25fps 2304×1296@30fps 1920×1080@30fps 1280×720@30ps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps
Strumień drugi	128~6144kbps
Bitrate	H.265 / H.265+ / H.264
Kompresja wideo	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Dzień/noc	IR LED + White Light
Rodzaj oświetlacza	

Oświetlacz	10m
Mikrofon	Tak
Głośnik	Tak
Kompresja audio	G.711A / G.711U
Gniazdo karty pamięci	microSD 512GB
Dodatkowe interfejsy	USB-C
Obsługa	Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	Tak
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n/ax 2.4GHz
Protokoły	IPv4, TCP, UDP, DHCP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, HTTP
Rodzaj zasilania	5VDC 1.5A
Kolor obudowy	Biały
Warunki pracy	-10°C~+50°C max 95% RH
Wymiary	Ø80×120mm
Waga	0.23 kg
Prędkość PAN	17°/s ~ 50°/s (50°/s preset)
Prędkość TILT	17°/s ~ 50°/s (50°/s preset)
Zakres PAN	0°~355°
Zakres TILT	-15°~90°
Auto tracking	Tak
Funkcje automatyki	20 presetów
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Detekcja człowieka, zwierząt, pojazdów redukuje fałszywe alarmy, detekcja płaczu