

Dane aktualne na dzień: 20-06-2025 06:53

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-basic-bcs-b-pthome20-p-107503.html>



Kamera BCS BASIC BCS-B-PTHOME(2.0)

Cena	146,36 zł
Numer katalogowy	55244
Kod producenta	BCS-B-PTHOME(2.0)
Kod EAN	5904890712478
Typ obudowy	Obrotowa
Wbudowany obiektyw	Tak
Obiektyw	Stały
Rodzaj przetwornika	CMOS
WDR	Tak
Widoczność w nocy	10 m
Wbudowany głośnik	Tak
Rozdzielczość	2304x1296
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Strefy prywatności	Nie
Obsługa WiFi	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, TCP, UDP, DHCP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, HTTP
Kąt widzenia	78°
Rozdzielczość kamery	3MPX
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2 szt.
Wielkość przetwornika	1/3"
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ kamery	Wewnętrzna
Wejścia/wyjścia audio	0/0
Ogniskowa obiektywu	4mm
Balans bieli	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Czułość przetwornika	0.02Lux(Color,F2.0,AGC) 0Lux(IR)
Audio	Tak

Opis produktu

Kamera BCS BASIC BCS-B-PTHOME(2.0)

- Model: BCS-B-PTHOME(2.0)
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/3"
- Widoczność w nocy: 10 m
- Typ kamery: Wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2304x1296
- Ogniskowa obiektywu: 4mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Strefy prywatności: Nie
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Tak
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Czułość przetwornika: 0.02Lux(Color,F2.0,AGC) 0Lux(IR)
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4, TCP, UDP, DHCP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, HTTP
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 0/0
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowany głośnik: Tak
- Typ obudowy: Obrotowa
- Kąt widzenia: 78°
- Rozdzielczość kamery: 3MPX
- Obiektyw: Stały