

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-basic-bcs-b-ta15fsr420-p-132427.html>

Kamera BCS BASIC BCS-B-TA15FSR4(2.0)

Cena	170,50 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	49464
Kod producenta	BCS-B-TA15FSR4(2.0)
Kod EAN	5904890710634
Typ obudowy	Tubowa
Rozdzielczość kamery	5MPX
Obiektyw	Stały

Opis produktu

Kamera BCS BASIC BCS-B-TA15FSR4(2.0)

Odkryj nowy wymiar monitoringu dzięki kamerze BCS BASIC BCS-B-TA15FSR4(2.0). To zaawansowane urządzenie łączy w sobie nowoczesne technologie oraz funkcjonalność, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla Twojego systemu zabezpieczeń. Dzięki wysokiej rozdzielczości oraz wszechstronnym możliwościom, zyskujesz pewność, że Twoje otoczenie jest zawsze pod kontrolą.

Korzyści z użytkowania:

- Wysoka jakość obrazu dzięki rozdzielczości 5 Mpx.
- Wszechstronność – obsługuje standardy HDCVI, HDTVI, AHD i CVBS.
- Obiektyw o ogniskowej 2.8 mm zapewnia szeroki kąt widzenia.
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR umożliwia doskonałe działanie w nocy.
- Wysokiej jakości wykonanie z klasą szczelności IP67 chroni przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Specyfikacja techniczna:

- **Nazwa Urządzenia:** BCS-B-TA15FSR4(2.0)
- **Linia produktowa:** BCS BASIC
- **Typ kamery:** Tuba
- **Standard transmisji:** HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS
- **Rozdzielczość:** 5 Mpx
- **Przetwornik:** 1/2.7" CMOS
- **System skanowania:** Progressive Scan
- **Piksele:** 2880(H)×1620(V)
- **Obiektyw:** stały
- **Ogniskowa:** 2.8 mm
- **Apertura:** F1.6
- **Kąt widzenia:** H: 109.1° V: 60.9° D: 126.7°
- **Czułość kamery:** 0.005Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)
- **Balans bieli:** (AWB) Auto / manual
- **WDR:** DWDR
- **Kompensacja tła:** BLC / HLC / DWDR
- **Migawka:** Auto / manual
- **Redukcja szumów:** 2D DNR
- **Dzień/noc:** ICR mechaniczny filtr podczerwieni
- **Oświetlacz:** IR LED, zasięg 40m
- **Mikrofon:** Tak

-
- **Rodzaj zasilania:** 12V DC
 - **Pobór mocy:** max 3.4W
 - **Kolor obudowy:** Biały
 - **Klasa szczelności:** IP67
 - **Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe:** 4kV
 - **Warunki pracy:** -30°C~+60°C max 95% RH
 - **Wymiary:** 154×66×66 mm
 - **Waga:** 0.24 kg