

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-basic-bcs-b-thome0120-p-109900.html>

Kamera BCS BASIC BCS-B-THOME01(2.0)

Cena	259,94 zł
Numer katalogowy	61324
Kod producenta	BCS-B-THOME01(2.0)
Kod EAN	5904890713413
Wbudowany mikrofon	Tak
Rozdzielczość	2880x1620
Wejścia/wyjścia audio	0/0
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Strefy prywatności	Nie
Obsługa WiFi	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Czułość przetwornika	0.02Lux(Color,F2.0,AGC) 0Lux(IR)
Audio	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Kąt widzenia	97°
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2 szt.
Widoczność w nocy	20 m
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany głośnik	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Balans bieli	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Pobór mocy	5.7 W
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, TCP, UDP, DHCP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, HTTP
Typ obudowy	Tubowa
Rozdzielczość kamery	5MPX
Obiektyw	Stały
Wielkość przetwornika	1/3"
WDR	Nie

Opis produktu

Kamera BCS BASIC BCS-B-THOME01(2.0)

- Model: BCS-B-THOME01(2.0)
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/3"
- Widoczność w nocy: 20 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2880x1620
- Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- WDR: Nie
- Balans bieli: Tak
- Strefy prywatności: Nie
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Tak
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Pobór mocy: 5.7 W
- Czułość przetwornika: 0.02Lux(Color,F2.0,AGC) 0Lux(IR)
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4, TCP, UDP, DHCP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, HTTP
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 0/0
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowany głośnik: Tak
- Typ obudowy: Tubowa
- Kąt widzenia: 97°
- Rozdzielczość kamery: 5MPX
- Obiektyw: Stały