

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-basic-bcs-b-thome0120-p-111781.html>

Kamera BCS BASIC BCS-B-THOME01(2.0)

Cena	260,44 zł
Numer katalogowy	61324
Kod producenta	BCS-B-THOME01(2.0)
Kod EAN	5904890713413
Czułość przetwornika	0.02Lux(Color,F2.0,AGC) 0Lux(IR)
Audio	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Kąt widzenia	97°
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2 szt.
Widoczność w nocy	20 m
Wbudowany mikrofon	Tak
Rozdzielczość	2880x1620
Wejścia/wyjścia audio	0/0
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Strefy prywatności	Nie
Obsługa WiFi	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Pobór mocy	5.7 W
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, TCP, UDP, DHCP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, HTTP
Typ obudowy	Tubowa
Rozdzielczość kamery	5MPX
Obiektyw	Stały
Wielkość przetwornika	1/3"
WDR	Nie
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany głośnik	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Balans bieli	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak

Opis produktu

Kamera BCS BASIC BCS-B-THOME01(2.0)

Oferujemy kamerę BCS BASIC BCS-B-THOME01(2.0) idealną do monitorowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Dzięki wysokiej rozdzielczości 2880x1620 oraz przetwornikowi CMOS, zapewnia wyraźny obraz w różnych warunkach oświetleniowych. Wbudowany reflektor podczerwieni umożliwia obserwację w nocy na odległość do 20 metrów.

Kamera posiada obiektyw o stałej ogniskowej 2.8 mm oraz kąt widzenia wynoszący 97°. Dzięki detekcji ruchu oraz obsłudze WiFi, możesz łatwo monitorować swoje otoczenie zdalnie. Model wspiera protokoły sieciowe takie jak IPv4, TCP, UDP i inne, co zapewnia elastyczność w integracji z istniejącymi systemami.

Wbudowany mikrofon i głośnik umożliwiają rejestrację dźwięku oraz komunikację. Kamera obsługuje również karty pamięci, co pozwala na archiwizację nagrań. Pobór mocy wynosi 5.7 W, a czułość przetwornika to 0.02 Lux w kolorze oraz 0 Lux przy użyciu IR.

Waga kamery to 1 kg, co sprawia, że jest łatwa w instalacji. Wybierz kamerę BCS BASIC BCS-B-THOME01(2.0) i zadbaj o bezpieczeństwo swojego otoczenia.