

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-basic-bcs-b-thome0120-p-135854.html>

Kamera BCS BASIC BCS-B-THOME01(2.0)

Cena	259,94 zł
Numer katalogowy	61324
Kod producenta	BCS-B-THOME01(2.0)
Kod EAN	5904890713413
Kolor obudowy	Biały
Kąt widzenia	97°
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2
Widoczność w nocy	20
Wbudowany mikrofon	Tak
Rozdzielczość	2880x1620
Wejścia/wyjścia audio	0/0
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Strefy prywatności	Nie
Prędkość transmisji strumienia głównego	25 kl/s @ 3MPX
Obsługa WiFi	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Czułość przetwornika	0.02Lux(Color,F2.0,AGC) 0Lux(IR)
Audio	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Rozdzielczość kamery	5MPX
Obiektyw	Stały
Wielkość przetwornika	1/3"
WDR	Nie
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany głośnik	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Pobór prądu	5
Balans bieli	Tak
Temperatura pracy	-30°C~+60°C
Detekcja ruchu	Tak

Onvif	Tak
Pobór mocy	5
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, TCP, UDP, DHCP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, HTTP
Wbudowany obiektyw	Tak

Opis produktu

Kamera BCS BASIC BCS-B-THOME01(2.0)

Model: BCS-B-THOME01(2.0)

Najważniejsze cechy

- Tubowa kamera IP Wi-Fi
- Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
- Przetwornik 1/3" 5Mpx
- Obiektyw stały 2.8mm
- IR LED 20m + White Light 10m
- Mikrofon i głośnik
- Obudowa IP67

Specyfikacja techniczna

Nazwa urządzenia	BCS-B-THOME01
Linia produktowa	BCS BASIC
Nagrywanie w chmurze BCS	Tak
Typ kamery	HOME
Rozdzielczość	5 Mpx
Przetwornik	1/3" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2880(H) × 1620(V)
Obiektyw	Stały, 2.8 mm, F1.6
Focus	Stały
Iris	Stały
Kąt widzenia	H: 97°, V: 52.2°, D: 107.5°
DORI	Detect: 63 m, Observe: 25 m, Recognize: 13 m, Identify: 6 m
Czułość kamery	0.003Lux (Color, F1.6, AGC), 0Lux (IR)
Stosunek S/N	52 dB
Balans bieli	Auto / manual (AWB)
WDR	DWDR
Migawka	Auto / manual 1 ~ 1/100000 s
Redukcja szumów	2D / 3D DNR
Defog	Cyfrowy
Obrót obrazu	Flip 180°
Liczba strumieni	2
Rozdzielczości	5M, 4M, 3M, 2M, 720P, D1, 640×360
Strumień główny	do 2880×1620 @ 1-25 fps
Strumień drugi	do 1280×720 @ 1-25 fps
Bitrate	128 ~ 6144 kbps
Kompresja wideo	H.265 / H.264 / MJPEG
Tryb dzień/noc	ICR, mechaniczny filtr podczerwieni
Oświetlacz IR	IR LED + WhiteLight, zasięg IR: 20 m, WhiteLight: 10 m
Mikrofon	Tak
Głośnik	Tak
Kompresja audio	G.711A / G.711U

Gniazdo microSD	do 128 GB
Obsługa	Aplikacja mobilna (iOS, Android)
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz
Protokoły	IPv4, TCP, UDP, DHCP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, HTTP
Zasilanie	12V DC
Pobór mocy	max 5.7 W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Ochrona przepięciowa	4 kV
Warunki pracy	-30°C ~ +60°C, max 95% RH
Wymiary	148 × 105 × 78 mm
Waga	0.31 kg