

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-bcs-basic-bcs-b-tip12fr320-p-132252.html>

Kamera BCS BASIC BCS-B-TIP12FR3(2.0)

Cena	213,98 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	49086
Kod producenta	BCS-B-TIP12FR3(2.0)
Kod EAN	5904890707290
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Nie
Pobór mocy	3
Wbudowany obiektyw	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, RTMP
Kolor obudowy	Biały
Typ obudowy	Tubowa
Rodzaj przetwornika	CMOS
Obiektyw	Stały
Widoczność w nocy	30
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Rozdzielczość	1920x1080
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Zasięg oświetlacza	do 30m
Strefy prywatności	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Czułość przetwornika	0.02Lux(F2.1,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Jakość obrazu	2 Mpx / Full HD
Audio	Tak
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Kąt widzenia	106°
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna

Temperatura pracy	-30°C~+60°C
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Wbudowane wejście/wyjście audio	Tak
Balans bieli	Tak
Detekcja ruchu	Tak

Opis produktu

Kamera BCS BASIC BCS-B-TIP12FR3(2.0)

Odkryj nową jakość monitoringu z kamerą BCS BASIC BCS-B-TIP12FR3(2.0). Dzięki zaawansowanej technologii i solidnej konstrukcji, ta kamera zapewnia doskonałe obrazy w różnych warunkach oświetleniowych. Idealna do zastosowań zarówno w domach, jak i w biurach.

Korzyści z użytkowania:

- Wysoka rozdzielczość 2 Mpx gwarantuje wyraźne i szczegółowe obrazy.
- Obiektyw o ogniskowej 2.8 mm i szerokim kącie widzenia umożliwia monitorowanie szerokiego obszaru.
- Możliwość pracy w nocy dzięki zasięgowi IR do 30 m.
- Zaawansowane funkcje detekcji ruchu zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo.

Specyfikacja techniczna:

Nazwa Urządzenia:	BCS-B-TIP12FR3(2.0)
Typ kamery:	Tuba
Rozdzielczość:	2 Mpx
Przetwornik:	1/2.8" CMOS
Piksele:	1920(H)×1080(V)
Ogniskowa:	2.8 mm
Kąt widzenia:	H: 106.7°, V: 57.1°, D: 115.7°
Czułość:	0.02Lux(F2.1,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Zasięg IR:	30m
Redukcja szumów:	2D/3D DNR
Detekcja ruchu:	Tak
Wymiary:	144×60×65mm
Waga:	0.19kg
Klasa szczelności:	IP67
Warunki pracy:	-30°C~+60°C max 95% RH